

Características

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

DIMENSIONES

GS™-2669 DC

- Altura de trabajo de 9,9 m
- Capacidad de elevación de 680 kg

GS™-3369 DC

- Altura de trabajo de 11,96 m
- Capacidad de elevación de 454 kg

GS™-4069 DC

- Altura de trabajo de 14,2 m
- Capacidad de elevación de 363 kg

PRODUCTIVIDAD

- Motores AC sellados
- Plataforma de acero de 2,79 x 1,6m con superficie de aluminio antideslizante
- Extensión de la plataforma 0,91m
- Barandillas replegables
- 2 velocidades de elevación y desplazamiento
- Controles completamente proporcionales
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Plataforma con puerta de acceso abatible y abertura completa
- 4x2
- Eje oscilante activo
- Tracción positiva continua
- Sistema de frenado regenerativo
- Neumáticos todo terreno, que no marcan el suelo, rellenos de espuma
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Bocina
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

POTENCIA

- 48V DC (8 baterías 6V)



OPCIONES Y ACCESORIOS

PRODUCTIVIDAD

- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Toma de aire en la plataforma
- Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/cortacircuitos)
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento

POTENCIA

- Baterías 315 Ah (estándar en GS™-4069)

Estados Unidos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Península Ibérica

Gaià, 31 - Pol. In Pla d'en Coll
08110 Montcada y Reixac
Barcelona, España
Tel gratuito : + 34 900 808 110
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribuido por :

Fecha efectiva: Febrero 2012. Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario, puede causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Todos los derechos reservados. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.