


Raupenkran · Crawler Crane Grue sur chenilles

LR 1350/1

Technische Daten
Technical Data
Caractéristiques techniques



LIEBHERR

Courtesy of Crane.Market

Inhaltsverzeichnis

Table of content

Tables des matières

Inhaltsverzeichnis

Technische Beschreibung, Raupenfahrwerk, Kranoberwagen und Zusatzausrüstung	3
Maße und Geschwindigkeiten	6 – 11
Lastaufnahmemittel und Einscherplan	12
Transportplan	13 – 15
Auslegersysteme	16 – 17
Traglasten und Hubhöhen am SL/SLD/SLDB/BW-Ausleger	18 – 23
Traglasten und Hubhöhen am S/SD/SDB/BW-Auslegersystem	24 – 29
Traglasten und Hubhöhen am SLF-Auslegersystem	30 – 35
Traglasten und Hubhöhen am SDWB/BW-Auslegersystem	36 – 41
Traglasten und Hubhöhen am SW/SWF-Auslegersystem	42 – 52

Table of content

Technical description, crawler track chassis, crane superstructure and optional features	4
Dimensions and working speeds	6 – 11
Hook blocks and hooks, reaving chart	12
Transportation plan	13 – 15
Boom/jib combinations	16 – 17
Lifting capacities and heights on SL/SLD/SLDB/BW boom/derrick combination	18 – 23
Lifting capacities and heights on S/SD/SDB/BW boom/derrick combination	24 – 29
Lifting capacities and heights on SLF boom/jib combination	30 – 35
Lifting capacities and heights on SDWB/BW boom/jib combination	36 – 41
Lifting capacities and heights on SW/SWF boom/jib combination	42 – 52

Tables des matières

Description technique, châssis à chenilles, partie tournante et les équipements complémentaires	5
Les dimensions et les vitesses	6 – 11
Organes de préhension et tableau de mouillage	12
Plan de transport	13 – 15
Les configurations de flèche	16 – 17
Les forces de levage et hauteurs de levage à la flèche principale SL/SLD/SLDB/BW	18 – 23
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration S/SD/SDB/BW	24 – 29
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SLF	30 – 35
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SDWB/BW	36 – 41
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SW/SWF	42 – 52

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques

Raupenfahrwerk

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl bestehend aus Raupenmittelteil und zwei Raupenträgern. Die Raupenträger werden hydraulisch angebolzt.
Laufwerk	Wartungsfreies, schmutzgeschütztes Raupenfahrwerk mit 1 m (1,2 m als Option) breiten Bodenplatten und Zentralschmieranlage für Turas- und Laufrollenlagerung.
Fahrantrieb	Pro Raupenträger 1 (2 als Option) hydraulischer Fahrantrieb bestehend aus Axialkolben-Verstellmotor, Planetengetriebe mit federbelasteter, hydraulisch lüftbarer Fahrwerksbremse und Turas. Die Raupenketten sind synchron sowie unabhängig und gegenläufig zueinander steuerbar.
Zentralballast	8 t, bestehend aus 2 Platten à 4 t.

Kranoberwagen

Rahmen	Verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Verbindung zum Raupenfahrwerk über 3-reihige Rollendrehverbindung, 360° unbegrenzt schwenkbar.
Kranmotor	6-Zylinder-Turbo-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D 926 TI-E A4, wassergekühlt, Leistung nach DIN 270 kW (367 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 1580 Nm bei 1200 – 1600 min ⁻¹ . Der Motor erfüllt die EU-Richtlinie 97/68/EG Stufe II und ist nach EPA/CARB und Tier 2 zertifiziert. Kraftstoffbehälter 700 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch über Pumpenverteilergetriebe mit 4 Axialkolben-Verstellpumpen mit Leistungsregelung, geschlossene Ölkreisläufe.
Kransteuerung	Servosteuerung mit elektronischer Gleichlauf-einrichtung über drei 4fach Kreuzsteuerhebel und zwei 2fach Steuerhebel. Stufenlose Regulierung der Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen und zusätzlich durch Veränderung der Dieselmotor-Drehzahl.
Winden	Hydraulisch angetriebene Seiltrommel über Axialkolben-Verstellmotor und Planetengetriebe mit federbelasteter, hydraulisch lüftbarer Haltebremse. Verschleißfreies Bremsen beim Senkvorgang über geschlossene Ölkreisläufe. Winde 1 – Hubwerk, Winde 4 – Einziehwerk, zusätzlich Hilfswinde zum Einscheren von Seilen.
Drehwerk	2 Drehwerke (3 bzw. 5 als Option), hydraulisch angetrieben über Axialkolben-Konstantmotor und Planetengetriebe mit federbelasteter, hydraulisch lüftbarer Haltebremse. Verschleißfreies Bremsen über geschlossenen Ölkreislauf.
Krankabine	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, seitlich schwenkbar und nach hinten neigbar, mit Bedienungs- und Kontrollinstrumenten und motorunabhängiger Warmwasserheizung, Klimaanlage (Option).
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Hubendbegrenzung, elektronische Neigungsanzeige, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche, Windmesser.
Elektrische Anlage	Datenbus-Technik, 24 V Gleichstrom, 2 Batterien à 170 Ah.
Drehbühnenballast	85 t – Grundplatte 15 t, 2 Platten à 5 t und 6 Platten à 10 t.

Auslegersysteme

Hauptausleger SL	SL 24 – 120 m (SL 108 – 120 m nur mit Derrick), System 2821.10 / 2417.10, Anlenkstück 10 m, Zwischenstück 7 und 14 m, Reduzierstück 6 m, 200 t-Kopfstück 8 m.
Hauptausleger S	S 18 – 108 m (S 102 – S 108 m nur mit Derrick), System 2821.10, Anlenkstück 10 m, Zwischenstück 7 und 14 m, Kopfadapter 7,4 m, 300 t-Kopfstück 0,6 m.
Derrickausleger D	D 27 m, System 2521.10, Anlenkstück 9 m, Zwischenstück 9 m, Kopfstück 9 m.
Wippbare Gitterspitze W	W 24 – W 90 m, System 2417.10, Montageeinheit mit A-Bock I / II und Anlenkstück 10 m, Zwischenstück 7 und 14 m, 200 t-Kopfstück 8 m.
Feste Gitterspitze F	F 12 – 36 m, System 1109.10, Anlenkstück 6 m, Zwischenstück 6 und 12 m, 60 t-Kopfstück 6 m, A-Bock.
Schwebeballast B	Schwebeballastpalette mit Ausgleichzylinder, Radiusverstellung über Derrickausleger, max. 200 t Derrickballast bei max. 15 m Gegenausladung.
Ballastwagen BW	Ballastwagen mit Ausgleichzylinder und hydraulisch teleskopierbarer Führung, max. 200 t Derrickballast bei max. 15 m Gegenausladung.

Zusatzausrüstung

Winden 2, 3 und 5	Winde 2 – Hubwerk, Winde 3 – Verstellung Hauptausleger/D-Betrieb, Winde 5 – Verstellung wippbare Gitterspitze.
Ballast	Zentralballast 38 t, zusätzlich 4 Platten à 7,5 t. Drehbühnenballast 125 t – zusätzlich 4 Platten à 5 t und 2 Platten à 10 t. Schwebeballast B 195 t – 7 Platten à 5 t und 16 Platten à 10 t für gesamt 200 t Derrickballast. Ballastwagen BW 180 t – 8 Platten à 5 t und 14 Platten à 10 t für gesamt 200 t Derrickballast.
Mechanische Zusatzabstützung	Zum Aufrichten langer Ausleger-kombinationen ohne Derrickballast.
Hydraulische Montageabstützung	Zum Anheben des Grundgerätes bei Montage/Demontage.
Hydraulischer Montagezylinder	Zur Selbstmontage von Grundgerät und Winden.
Hydraulische Ballastiereinrichtung	Zur Selbstmontage vom Drehbühnen-ballast.
Quick Connection	Schnellverbindung zum leichten Trennen von Kranoberwagen und Raupenfahrwerk.
Mastnase	Mastnase 32 t (24 t) zum Anbau an S-, SL- und W-Kopf.

Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques

Crawler travel gear

Frame	Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-tensile grain refined structural steel, comprising crawler centre section and two crawler carriers. The crawler carriers are pinned hydraulically.
Travel gear	Maintenance-free, dirt-protected crawler travel gear with 1 m (1.2 m optional) track pads and centralized lubrication system for tumbler and track roller bearings.
Travel drive	1 (optionally 2) hydraulic travel drives per crawler carrier, comprising axial piston variable displacement motor, planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable travel brake and tumbler. The crawler chains are controllable synchronously, independently and opposed to one another.
Central ballast	8 t, consisting of 2 slabs 4 t each.

Crane superstructure

Frame	Torsion-resistant weldment of high-tensile grain refined structural steel. Connected to crawler travel gear by a 3-row roller slewing rim for 360° continuous rotation.
Crane engine	6-cylinder turbocharged Liebherr Diesel engine, type D 926 TI-E A4, water-cooled, output acc. to DIN 270 kW (367 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 1580 Nm at 1200 – 1600 min ⁻¹ . The engine corresponds to the EU directive 97/68/EG step II and is certified acc. to EPA/CARB and Tier 2. Fuel reservoir 700 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic by pump distribution gear with 6 axial piston variable displacement pumps with capacity control within closed oil circuits.
Crane control	Servo-control with electronic synchronizing device by three four-way control levers and two two-way control levers (joy-stick type). Continuous control of the crane motions by variation of the hydraulic pumps, additionally by variation of the Diesel engine speed.
Winches	Hydraulically driven cable drums by axial piston variable displacement motor and planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable static brake. Wearfree braking function during lowering by closed oil circuits. Winch 1 – hoist gear, winch 4 – derrick gear. Additional auxiliary winch for reeling of cables.
Slewing gear	2 slewing gears (3 resp. 5 optional), hydraulic control by axial piston fixed displacement motors and planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable static brake. Wearfree braking function by closed oil circuits.
Crane cabin	Spacious, all-steel construction cabin, swivelling sideways and tilttable backwards, with operating and control instruments. Self-contained warm-water heating/air-conditioning system (optionally).
Safety devices	LICCON safe load indicator, hoist limit switches, electronic inclinometer, safety valves for the prevention of pipe and hose ruptures.
Electrical system	Data bus technique, 24 V DC, 2 batteries 170 Ah each.
Counterweight on superstructure	85 t, consisting of 1 slab of 15 t each, 2 slabs of 5 t each and 6 slabs of 10 t each.

The boom systems

Main boom SL	SL 28 – 120 m (SL 108 – 120 m exclusively with derrick boom), system 2821.10 / 2417.10, Base section 10 m, intermediate sections 7 and 14 m, reduction section 6 m, 200 t head section 8 m.
Main boom S	S 18 – 108 m (S 102 – S 108 m exclusively with derrick boom), system 2821.10, Base section 10 m, intermediate sections 7 and 14 m, head adapter 7,4 m, 300 t head section 0,6 m.
Derrick boom D	D 27 m, system 2521.10, Base section 9 m, intermediate section 9 m, head section 9 m.
Luffing fly jib W	W 24 – W 90 m, system 2417.10, Assembly unit with A-frame I / II and base section 10 m, intermediate sections 7 and 14 m, 200 t head section 8 m.
Fixed lattice jib F	F 12 – 36 m, system 1109.10, Base section 6 m, intermediate sections 6 and 12 m, 60 t head section 6 m, A-frame.
Suspended ballast B	Suspended ballast palette with compensating ram, radius adjustment by derrick boom, max. 200 t derrick boom ballast at max. 15 m counter-radius.
Ballast trailer BW	Ballast trailer with compensating ram and hydraulically telescopic guide system, max. 200 t derrick boom ballast at max. 15 m counter-radius.

Optional equipment

Winches 2, 3 and 5	Winch 2 – hoist gear, winch 3 – derrick main boom/D-operation, winch 5 – derrick luffing fly jib.
Ballast	Central ballast 38 t, additionally 4 slabs of 7,5 t each. Superstructure ballast 125 t, additionally 4 slabs of 5 t each and 2 slabs of 10 t each. Suspended ballast B 195 t – 7 slabs of 5 t each and 16 slabs of 10 t for a total of 200 t derrick ballast. Ballast trailer BW 180 t – 8 slabs of 5 t and 14 slabs of 10 t for a total of 200 t derrick ballast.
Additional Mechanical supports	For the erection of longer boom combinations without derrick ballast.
Hydraulic mounting supports	For raising the basic machine during assembly/disassembly.
Hydraulic mounting ram	For the self-erection of the basic machine and winches.
Hydraulic ballasting device	For lifting/depositing the counterweight of the superstructure.
Quick Connection	Rapid coupling system to facilitate separation of the superstructure from the crawler travel gear.
Whip line	Whip line 32 t (24 t), to be fitted to the S-, SL- and W-head.

Further equipment items on request.

Technische Beschreibung

Technical description

Description techniques

Train de chenilles

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à grain fin à haute résistance. Constitué d'une partie centrale et de deux supports de chenilles. Les supports de chenilles sont montés hydrauliquement.
Train de chenilles	Train de chenilles ne nécessitant pas d'entretien et protégé contre les impuretés, équipé de tuiles de 1 m de large (1,2 m en option) et d'un dispositif de graissage centralisé pour les paliers des barbotins et des galets de roulement.
Transmission	1 transmission hydraulique (2 en option) par support de chenilles, comprenant chacune un moteur à pistons axiaux à cylindrée variable, un train planétaire avec frein à ressort et purge hydraulique et des barbotins. Les chaînes peuvent être commandées synchroniquement, indépendamment l'une de l'autre et en sens inverse l'une par rapport à l'autre.
Contrepoids central	8 t, comprenant 2 plaques de 4 t.

Partie tournante

Châssis	Construction soudée indéformable, en acier grain fin à haute résistance. Liaison par couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux, orientation illimitée à 360°.
Moteur de la grue	Moteur diesel Liebherr, 6 cylindres, Type D 926 TI-E A4, refroidissement par eau, puissance selon DIN 270 kW (367 PS) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 1580 Nm à 1200 – 1600 min ⁻¹ . Le moteur correspond à la directive EU 97/68/EG stage II et est certifié selon EPA/CARB et Tier 2. Capacité du réservoir de carburant: 700 l.
Entraînement de grue	Entraînement Diesel hydraulique via un mécanisme de distribution de pompes avec 6 pompes à débit variable à pistons axiaux, avec réglage de la puissance en circuits hydrauliques fermés.
Commande de la grue	Servo-commande avec dispositif de synchronisation électronique, via 4 manipulateurs en croix et 3 manipulateurs à deux positions. Commande des mouvements de la grue en continu, par régulation du débit des pompes et du régime du moteur Diesel.
Treuil	Tambour de câble à entraînement hydraulique, via un moteur à pistons axiaux à cylindrée variable, un train planétaire avec frein à ressort piloté hydrauliquement. Frein quasi-inusable via des circuits hydrauliques fermés pour les mouvements de descente. Treuil 1 – Treuil de levage, Treuil 4 – Mécanisme de relevage. Supplémentaire treuil auxiliaire pour le mouflage des câbles.
Mécanisme d'orientation	2 mécanismes d'orientation (3 resp. 5 en option), à entraînement hydraulique via un moteur à pistons axiaux et un train planétaire avec frein à ressort et piloté hydrauliquement. Frein quasi-inusable via des circuits hydrauliques fermés.
Cabine du grutier	Cabine spacieuse en tôle d'acier galvanisée, pivotable latéralement et inclinable vers l'arrière, dotée de tous les éléments de contrôle et de commande et d'un système de chauffage par eau chaude indépendant du moteur, climatisation (en option).
Dispositifs de sécurité	Contrôleur de charges »LICCON«, fin de course de levage, affichage électronique de l'inclinaison, clapets de sécurité contre la rupture de tuyaux et flexibles, anémomètre.

Installation électrique	Technologie de bus de données, 24 V en continu, 2 batteries de 170 Ah chacune.
Contrepoids de la partie tournante	85 t, comprenant 1 plaque de base de 15 t, 2 plaques de 5 t et 6 plaques de 10 t.

Les systèmes de flèches


Flèche principale SL	SL 24 – 120 m (SL 108 – 120 m uniquement avec Derrick), système 2821.10 / 2417.10, Elément de base de 10 m, élément intermédiaire de 7 et 14 m, élément de réduction de 6 m, élément de tête 200 t de 8 m.
Flèche principale S	S 18 – 108 m (S 102 – S 108 m uniquement avec Derrick), système 2821.10, Elément de base de 10 m, élément intermédiaire de 7 et 14 m, élément adaptateur de tête de 7,4 m, élément de tête 300 t de 0,6 m.
Flèche Derrick D	D 27 m, système 2521.10, Elément de base de 9 m, élément intermédiaire de 9 m, élément de tête de 9 m.
Fléchette à treillis à volée variable W	W 24 – W 90 m, système 2417.10, Unité de montage avec chevalet A I / II et élément de base de 10 m, élément intermédiaire de 7 et 14 m, élément de tête 200 t de 8 m.
Fléchette à treillis fixe F	F 12 – 36 m, système 1109.10, Elément de base de 6 m, élément intermédiaire de 6 et 12 m, élément de tête 60 t de 6 m, chevalet A.
Contrepoids suspendu B	Palette de contrepoids suspendu avec vérin de guidage, réglage du rayon avec la flèche Derrick. Contrepoids Derrick de 200 t max. pour une contreportée max. de 15 m.
Remorque à contrepoids BW	Remorque à contrepoids avec vérin de guidage et système de guidage télescopable hydrauliquement. Contrepoids Derrick de 200 t max. pour une contreportée max. de 15 m.

Équipement additionnel

Treuil 2, 3 et 5	Treuil 2 – Treuil de levage, treuil 3 – treuil de manœuvre de la flèche principale/Fonctionnement D. Treuil 5 – treuil de manœuvre de la fléchette treillis à volée variable.
Contrepoids	Contrepoids central de 38 t et 4 plaques de 7,5 t. Contrepoids de la partie tournante de 125 t et 4 plaques de 5 t et 2 plaques de 10 t. Contrepoids suspendu B de 195 t – 7 plaques de 5 t et 16 plaques de 10 t pour un contrepoids Derrick total de 200 t. Chariot support de contrepoids BW de 180 t – 8 plaques de 5 t et 14 plaques de 10 t pour un contrepoids Derrick total de 200 t.
Stabilisateurs mécaniques supplémentaires	Pour le relevage des combinaisons de flèches longues sans contrepoids Derrick.
Stabilisateurs de montage hydrauliques	Pour le levage de la machine de base lors du montage / démontage.
Vérin de montage hydraulique	Pour le montage autonome de la machine de base et des treuils.
Dispositif de lestage hydraulique	Pour lever/déposer le contrepoids de la tourelle.
Raccord rapide	Raccord rapide permettant de désolidariser facilement la partie tournante du train de chenilles.
Poulie brin simple	Poulie brin simple de 32 t (24 t), pour le montage sur la tête de la flèche S-, SL- et fléchette W.


Autres équipements additionnels à la demande.

Maße
Dimensions
Encombrement




S1377

Maße
Dimensions
Encombrement




S1378

Maße
Dimensions
Encombrement




S1379

**Maße
Dimensions
Encombrement**



S1380

**Maße
Dimensions
Encombrement**



S1381

Geschwindigkeiten

Working speeds

Vitesses



Gesamte Vortriebskraft mit einem Fahrantrieb pro Raupenträger
Total driving force with one drive per crawler carrier
Puissance propulsive totale avec un entraînement par porteur-chenille

1530 kN

Gesamte Vortriebskraft mit zwei Fahrantrieben pro Raupenträger
Total driving force with two drives per crawler carrier
Puissance propulsive totale avec deux entraînements par porteur-chenille

3060 kN

Gesamtgewicht mit Hauptausleger S 18 m, 85 t Gegengewicht, 8 t Zentralballast und 107 t Hakenflasche
Total weight with main boom S 18 m, 85 t counterweight, 8 t central ballast and 107 t hook block
Poids total avec flèche principale S 18 m, contrepoids de 85 t, lest central de 8 t et moufle de 107 t

200 t

Mittlere Bodenpressung bei 200 t Gesamtgewicht und 1 m Bodenplatten
Average ground pressure at 200 t total weight and 1 m track pads
Pression moyenne au sol à 200 t de poids total et pains de chenille de 1 m

11,5 N/cm²

0 – 1,63



Antriebe
Drive
Mécanismes

Zuordnung
Mode
Mode

Geschwindigkeiten
Speeds
Vitesses
m/min

Max. Seilzug
Max. single line pull
Effort au brin maxi.
kN

Seildurchmesser
Rope diameter
Diamètre du câble
mm

Seillänge
Rope length
Longueur du câble
m



Hubwerk
Hoist gear
Mécanisme de levage

0 – 160

160

28

1000



Hubwerk
Hoist gear
Mécanisme de levage

0 – 160

126

25

600



Verstellung
Hauptausleger/D-Betrieb
Derrick main boom/
D-operation
Relevage mât principale/
en version D

0 – 160

130

25

850



Einziehwerk
Derrick main boom
Relevage mât principale

2 x 0 – 80

2 x 110

23

545



Verstellung
wippbare Gitterspitze
Derrickling luffing fly jib
Relevage volée variable

0 – 160

130

25

650



0 – 84°

ca. 2 min. bei 102 m Auslegerlänge
approx. 2 min. for boom length 102 m
env. 2 min. pour longueur de flèche de 102 m



0 – 1,85 min⁻¹

Lastaufnahmemittel


Hooks blocks and hooks

Organes de préhension



Traglast (t) Load (t) Forces de levage (t)	Rollen No. of sheaves Poulies	Stränge No. of lines Brins	Gewicht (t) Weight (t) Poids (t)	Maß A (m) Dimension A (m) Dimension A (m)
*	**			
300	236	11	4,6 / 5,6 / 6,6 / 7,6	5
215	169	7	3,2 / 4,2 / 5,2	5
107	84	3	1,5 / 2,5 / 3,5	4,6
47	37	1	1 / 2	4,5
16	12	-	1,1	4,4

* Winde / winch / treuil 1 (28 mm) / ** Winde / winch / treuil 2 (25 mm)



Einscherplan, Seil Ø 28 mm

Reeving chart, Rope Ø 28 mm

Tableau de mouflage Ø 28 mm

Stränge No. of lines Brins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Max. Traglast t Max. capacity t Capacité maxi. t	16	31	47	62	78	92	107	122	136	150	164	177	191	204	217	230	242	255	267	279	291	300
16 t																						
47 t																						
107 t																						
215 t																						
300 t																						

Einscherplan, Seil Ø 25 mm

Reeving chart, Rope Ø 25 mm

Tableau de mouflage Ø 25 mm


Stränge No. of lines Brins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Max. Traglast t Max. capacity t Capacité maxi. t	12	24	37	49	60	72	84	95	106	117	128	138	149	159	169	179	189	199	208	218	227	236
12 t																						
37 t																						
84 t																						
169 t																						
236 t																						

Transportplan

Transportation plan


Plan de transport

Drehbühne mit Winde 1,2 und 4 und Raupenmittelteil, Montageabstützung und Ballastiereinrichtung
 Superstructure with winch 1,2 and 4 and crawler center section, assembly jacks and ballasting device
 Partie tournante avec treuil 1,2 et 4 et partie centrale du porteur, vérins de montage et dispositif de lestage



* ohne Winde 1 und 2, ohne Ballastiereinrichtung
 without winch 1 and 2, without ballasting device
 sans treuil 1 et 2, sans dispositif de lestage

Raupenträger mit Bodenplatten 1,0 m (1,2 m)
 Crawler with track pads 1,0 m (1,2 m)
 Chenille avec pains de chenille de 1,0 m (1,2 m)



Winde 1 inkl. Seil
 Winch 1 incl. ropes
 Treuil 1 incl. câble



Q 28 mm
 Winde 2 inkl. Seil
 Winch 2 incl. ropes
 Treuil 2 incl. câble

Wi 1

Wi 2

7 t

4 t



Wi = Winde/winch/treuil

S1382


Transportplan

Transportation plan


Plan de transport

Ballastvarianten
Counterweight versions
Variantes de contrepoids


Drehbühenballast
CWT at superstructure
Contrepoids tourelle



Teil A / Part A




Zentralballast
Central CWT
Lest central




Teil D / Part D


Teil B / Part B



Teil C / Part C



Teil E / Part E



	Teil A / Part A à 15 t	Teil B / Part B à 5 t	Teil C / Part C à 10 t
85 t	1 x	2 x	6 x
105 t	1 x	6 x	6 x
125 t	1 x	6 x	8 x

	Teil D / Part D à 4 t	Teil D / Part D à 7.5 t
8 t	2 x	-
38 t	2 x	4 x

S1383


Transportplan

Transportation plan

Plan de transport

Ausleger-Zwischenstücke Boom intermediate sections Éléments de flèches intermédiaires	B x H	Grundlänge Base length Longueur de base	Transportlänge Transport length Longueur de transport	Gewicht* Weight* Poids*
S 2821.10	3 m x 2,4 m	6 m	6,3 m	2 t
		12 m	12,3 m	3,5 t
LI 2417.10	2,6 m x 2 m	6 m	6,3 m	1,4 t
		12 m	12,3 m	2,7 t
F 1109.10	11,2 m x 1 m	6 m	6,2 m	0,7 t
		12 m	12,2 m	1,3 t
D 2417.20	2,6 m x 2 m	9 m	9,3 m	3,4 t

* Gewichte inkl. Abspannstangen und Bolzen / Weights incl. guy rods and bolts / Poids avec barres de haubanage et boulons



Auslegersysteme

Boom/jib combinations

Configurations de flèche

S Hauptausleger, schwer
Main boom, heavy
Flèche principale, lourde

L Hauptausleger, leicht
Main boom, light
Flèche principale, légère

W Nadelausleger, schwer
Luffing jib, heavy
Fléchette, lourde

D Derrickausleger
Derrick
Flèche derrick

B Schwebeballast
Suspended ballast
Lest suspendu


BW Ballastwagen
Ballast trailer
Porteur de lest

F Feste Gitterspitze
Lattice fly jib
Fléchette treillis fixe

■ 300 t S-Kopf / S-Head / S-Tête

■ 200 t L-Kopf / L-Head / L-Tête

■ 60 t F-Kopf / F-Head / F-Tête



SL

SL 24 m – 102 m

SLD, SLDB/BW

SL 30 m – 120 m
D 27 m


S

S 18 m – 96 m

SD, SDB/BW

S 30 m – 108 m
D 27 m

Auslegersysteme
Boom/jib combinations
Configurations de flèche



SW

S 24 m – 60 m
 W 24 m – 90 m

SDWB/BW

S 30 m – 84 m
 W 24 m – 90 m
 D 27 m

SLF

SLF 36 m – 96 m
 F 12 m – 36 m

SWF

S 48 m – 60 m
 W 42 m – 78 m
 F 12 m – 36 m

SLDFB/BW


auf Anfrage
 on request
 sur demande

S1384

Traglasten am SL-Ausleger

Lifting capacities on SL boom

Forces de levage à la flèche principale SL




	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m		
5	200														5	
5,5	200	200													5,5	
6	200	200	200												6	
6,5	200	200	200	200											6,5	
7	200	200	200	199	190										7	
8	200	200	199	186	174	165	144								8	
9	200	186	174	163	166	152	142	121	115						9	
10	176	165	155	165	153	140	139	118	112	96	84				10	
11	152	147	139	149	140	129	129	115	108	94	81	76	69		11	
12	133	133	143	135	129	119	118	112	105	92	79	75	67	62	12	
14	106	120	120	114	108	102	101	98	94	88	75	72	64	60	14	
16	88	99	99	98	93	86	88	85	82	79	71	69	62	58	16	
18	75	84	84	84	83	75	78	75	73	70	67	66	59	56	18	
20	65	73	73	72	72	68	70	67	65	63	61	59	56	55	20	
22	57	65	64	64	63	61	63	61	58	57	55	53	52	49,5	22	
24	58	57	57	56	56	56	55	53	52	50	48	47	45	45	24	
26		52	51	51	50	50	50	49,5	48,5	47	45,5	44	42,5	41	26	
28		47	46,5	46	45,5	45	45	44,5	44	43	41,5	40	39	37,5	28	
30			42,5	42	41,5	41	41	40,5	40	39,5	38,5	37	36	34	30	
32			39	38,5	38	37,5	37,5	37	36,5	36	35,5	34	33	31,5	32	
34				35,5	35	34	34	34	33,5	33	33	31,5	30,5	29	34	
36				33	32,5	31,5	31,5	31	30,5	30,5	30	29,2	28,2	26,8	36	
38				30,5	30	29,4	29,2	28,8	28,2	28	27,7	27,1	26,1	24,8	38	
40					27,9	27,3	27,1	26,7	26,1	25,9	25,5	25	24,2	22,9	40	
44						24,5	23,9	23,6	23,1	22,5	22,3	21,9	21,4	21	19,7	44
48							21,1	20,7	20,2	19,6	19,4	19	18,4	18,1	17	48
52								18,4	17,8	17,2	16,9	16,5	16	15,6	14,6	52
56									15,8	15,2	14,9	14,4	13,8	13,3	12,4	56
60										14,1	13,5	13	12,6	11,9	11,4	60
64											11,9	11,4	10,9	10,2	9,7	64
68											10	9,5	8,8	8,3	68	
72												7,7	7,5	7	6,2	72
76												6	6,4	5,9	5,1	76
80													5,5	4,8	4,1	80
84														3,5	3,2	84
88														2,4	2,4	88

TAB 136010 / 136011

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

- Für die Kranberechnungen gelten die DINVorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305 (Prüflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegereigengewicht auf die Ausleger spitze reduziert). Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F.E.M.
- Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
- Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche sowie der Anschlagmittel ist von den Traglasten abzuziehen.
- Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
- Kranbetrieb – wenn nicht speziell dokumentiert – zulässig bis: Staudruck 50 N/m², Windgeschwindigkeit 9 m/s.
Weitere Angaben über Windgeschwindigkeiten sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
- Die Aufstandsfläche muß eben und tragfähig sein.
- Traglaständerungen vorbehalten.
- Der Kran kann mit den in den Traglasttabellen angegebenen Lasten verfahren. Die Betriebsbedingungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
- Traglasten über 300 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Hubhöhen am SL-Ausleger
Lifting heights on SL boom
Hauteur de levage à la flèche principale SL



Traglasten am SLD-Auslegersystem Lifting capacities on SLD boom/derrick combination Forces de levage en configuration SLD

* nur aufrichtbar mit Derrickballast / raisable only with derrick ballast / seulement relevable avec contrepoids derrick

TAB 136048


Remarks referring to load charts

- When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformance with new German legislation (published 2/85). The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO correspond to DIN 15019, part 2, and ISO 4305 (Tested load = 1.25 x lifting capacity + 0.1 x boom dead weight, reduced to the boom point). The crane's structural steel work is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2 and with F.E.M. regulations.
 - Lifting capacities are given in metric tons.
 - The weight of the load hook and hook blocks as well as of the lifting tackle must be deducted from the lifting capacities.
 - The working radii are measured from the slewing centreline.
 - Unless particularly specified, crane operation is permissible up to a dynamic pressure of 50 N/m², wind speed of 9 m/s. For further details in respect to wind speeds refer to the operating instructions.
 - The subsoil must be even and of good bearing capacity.
 - Subject to modification of lifting capacities.
 - The operating instructions.
 - Lifting capacities above 300 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F.E.M.
 2. Les charges sont indiquées en tonnes.
 3. Les poids du crochet ou du moufle ainsi que des élingues sont à déduire des charges indiquées.
 4. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
 5. Sinon spécifié autrement, le service de grue est admissible jusqu'à une pression dynamique de 50 N/m², vitesse de vent de 9 m/s.
D'autres indications concernant les vitesses de vent sont stipulées dans les instructions de service.
 6. Le sol doit être plat et résistant.
 7. Charges données sous réserve de modification.
 8. La grue peut être déplacée avec les charges indiquées dans les tableaux des charges. Les conditions de service sont stipulées dans les instructions de service.
 9. Forces de levage plus de 300 t seulement avec équipement supplémentaire.

Hubhöhen am SLD-Auslegersystem Lifting heights on SLD boom/derrick combination Hauteur de levage en configuration SLD



Traglasten am SLDB/BW-Auslegersystem

Lifting capacities on SLDB/BW boom/derrick combination


Forces de levage en configuration SLDB/BW

	30 m - 120 m	27 m	360°	85 t	8 t	B	BW	max. 200 t max. 15 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	114 m	120 m			
m	SL	D							m																		m
7	200	200							200	200																7	
8	200	200	200	192					200	200	200	192	180	159	146	128	112									8	
9	200	200	200	192	180	159	146	128	191	200	200	200	192	180	159	146	128	111	100							9	
10	200	200	200	191	180	159	146	128	191	200	200	200	192	180	159	146	128	109	99	86	79	68				10	
11	200	200	200	191	180	159	146	128	191	200	200	200	192	180	159	146	128	107	97	85	77	68	60	54	50	11	
12	200	200	200	192	180	159	146	128	192	200	200	200	192	180	159	146	128	105	95	82	76	68	60	52	49	12	
14	200	200	200	192	180	159	146	128	192	200	200	200	192	180	159	146	128	105	95	85	77	68	60	54	50	14	
16	200	200	200	192	179	159	146	128	192	200	200	200	192	180	159	146	128	105	95	82	76	68	60	52	49	16	
18	200	200	200	192	179	159	143	128	192	200	200	200	192	180	159	143	128	102	94	79	75	67	60	51	48,5	18	
20	183	196	199	192	179	154	136	121	192	200	200	200	192	180	159	136	121	100	92	77	73	66	59	51	48	20	
22	163	176	184*	180	178	146	129	119	178	180	180	180	182	179	176	173	170	161	91	75	72	65	59	50	47,5	22	
24	146	158	165	166	165	139	123	116	165	166	166	166	166	165	165	165	165	165	139	90	73	71	63	58	49	47	24
26	128	143	151	150	151	131	115	115	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	91	88	72	69	61	57	48	46
28	110	130	138	139	139	123	108	113	139	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	88	87	71	68	61	56	46	45
30		118	126	130	128	115	101	112	126	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	86	86	71	66	60	54	45	44
32		106	115	122	118	108	95	107	115	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	83	84	69	65	60	53	43,5	42,5
34		93	105	112	109	101	89	105	109	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	81	83	68	64	59	52	42	41
36			96	104	102	94	83	102	109	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	79	81	67	62	59	51	41	40
38				87	96	94	88	78	97	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	77	80	65	61	57	49,5	40	39
40					89	89	83	74	92	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	75	78	64	60	55	48,5	39	38
44						75	79	73	65	82	82	82	82	82	82	82	82	82	74	74	62	58	52	46,5	37	36	44
48							70	64	57	74	74	74	74	74	74	74	74	70	59	55	49,5	44,5	35	34	34	48	
52								56	50	65	65	65	65	65	65	65	65	64	55	53	47	43	33	32	32	52	
56									47	44	59	59	59	59	59	59	59	58	51	51	45	41	31,5	30,5	30,5	56	
60										38	51	54	52	52	46,5	46,5	46,5	47	43,5	39,5	30	29	29	29	60	60	
64											40	47,5	45,5	41	41	44	44	44	41	38	28,8	28,8	27,5	27,5	27,5	64	
68												42,5	37	34,5	40	34,5	34,5	34,5	38,5	36,5	27,5	27,5	26,5	26,5	26,5	68	
72													38	28,6	26,8	37,5	37,5	36,5	36	26,6	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	72	
76														20,4	19,7	35,5	33,5	33,5	34	26	25	25	25	25	25	76	
80															12,9	32	28,2	31,5	25,4	24	24	24	24	24	24	24	80
84																	29	23	29,1	24,8	23	23	23	23	23	84	
88																		20	26,9	24,3	22	22	22	22	22	88	
92																			24,7	23,7	19	19	19	19	19	92	
96																			22,6	22,1	16	16	16	16	16	96	
100																				20,2	13	100	100	100	100	100	
104																					10	10	10	10	10	104	

* maximaler Lastmoment / maximum load moment / couple de charge maximum

TAB 136025 / 136026 / 136027 / 136124 / 136128 / 136129 / 136130


Hubhöhen am SLDB/BW-Auslegersystem
Lifting heights on SLDB/BW boom/derrick combination
Hauteur de levage en configuration SLDB/BW



Traglasten am S-Ausleger

Lifting capacities on S boom


Forces de levage à la flèche principale S



	18 m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m		
5	300	300													5	
5,5	294	300	300												5,5	
6	283	294	300	274											6	
6,5	274	281	274	250	230										6,5	
7	263	262	250	229	212	223									7	
8	231	230	212	196	207	194	183	172							8	
9	206	198	184	171	182	172	162	154	146	133					9	
10	175	173	183	172	163	154	146	139	133	127	118	103			10	
11	150	150	163	154	146	139	133	127	121	116	111	101	91		11	
12	131	148	148	140	133	127	121	116	111	106	102	98	90	78	12	
14	104	118	117	117	112	107	103	99	95	91	88	84	81	76	14	
16	86	97	97	96	96	93	89	86	83	80	76	74	71	69	16	
18	73	83	82	81	81	81	78	75	73	70	67	65	63	61	18	
20		71	71	70	70	70	69	67	65	62	60	58	56	54	20	
22		63	62	62	61	61	60	60	58	56	54	52	50	48,5	22	
24			55	55	54	54	53	53	52	50	48,5	46,5	45	43,5	24	
26				49,5	49	48,5	48	47,5	47	46,5	45,5	44	42,5	40,5	39,5	26
28					44,5	44	43,5	43	42,5	42	42	41,5	40	38,5	37	28
30						40	39,5	39	38,5	38	37,5	37	36,5	35	33,5	30
32						36,5	36	35,5	35	34,5	34	33,5	33	32	31	29,8
34							33	32,5	32	31,5	31	30,5	30	29,4	28,2	27,3
36							30,5	29,9	29,2	28,8	28,3	27,8	27,3	26,8	25,9	26
38							28,2	27,6	26,9	26,4	26	25,4	24,9	24,3	23,8	22,9
40								25,5	24,8	24,4	23,8	23,3	22,8	22,1	21,7	21
44									22,1	21,4	20,8	20,3	19,7	19,1	18,3	17,3
48										18,6	18	17,4	16,7	16	15,2	14,2
52											15,6	14,9	14,2	13,4	12,7	11,5
56												12,7	12	11,2	10,5	56
60													10,1	9,4	8,6	7,4
64														8,6	7,8	6,3
68														6,4	5,6	4,9
72															4,4	3,6
76																2,5

TAB 136131 / 136132

Hubhöhen am S-Ausleger
Lifting heights on S boom
Hauteur de levage à la flèche principale S



Traglasten am SD-Auslegersystem

Lifting capacities on SD boom/derrick combination


Forces de levage en configuration SD

	30 m - 108 m	27 m	360°	105 t	38 t	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m *	78 m *	84 m *	90 m *	96 m *	102 m *	108 m *	
m	S	D				30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m *	78 m *	84 m *	90 m *	96 m *	102 m *	108 m *	m
6,5	230																			6,5
7	210	210																		7
8	175	174	173	174																8
9	150	149	148	150	148	148														9
10	130	130	128	128	130	130	127	121	115											10
11	115	115	113	113	113	113	114	113	110	106	101									11
12	103	102	101	102	101	101	100	100	97	93	89	84	73							12
14	85	85	83	82	82	82	82	82	81	80	77	74	71	60	60	60	60	60	60	14
16	73	70	69	69	69	69	68	68	67	67	65	65	62	58	58	58	58	58	58	16
18	63	61	59	58	58	58	58	57	57	56	55	55	55	53	53	53	53	53	53	18
20	54	52	51	50	50	50	49,5	49,5	49	48,5	46,5	47	46	46	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	20
22	48	46,5	45	44	43,5	44	43	43,5	42	41,5	40,5	40	39,5	39,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	22
24	43,5	41	39,5	39	38,5	38,5	38,5	38	37	36	35	35	34,5	34,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	24
26	39,5	37	35,5	34,5	34	34	34,5	33	32,5	32	31	31	30,5	30,5	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	26
28	35,5	33,5	31,5	31	30,5	30,5	31	29,5	28,7	28	27,2	27,6	26,3	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	28
30	30	28,4	27,9	27,3	27,5	27,5	27,9	26,7	25,1	24,4	23,6	24,4	22,5	22,5	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	30
32		27,5	26,1	25	24,5	24,5	25	24,2	22,3	21,5	20,8	21,4	19,6	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	32
34		25,3	24,1	22,4	21,8	21,6	22,1	21,8	19,9	19,1	18,6	18,6	17,3	17,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	34
36			22,3	20,5	19,8	19,7	19,5	19,6	17,7	16,9	16,5	16	15,2	15,2	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	36
38			20,5	18,9	18,1	18,1	16,9	17,5	15,6	14,8	14,5	13,5	13,3	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	38
40				17,4	16,5	16,6	15,3	15,5	14	13,1	12,6	11,6	11,4	11,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	40
44				14,5	13,4	13,9	13	11,7	11,3	10,4	9,1	9	7,9	7,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	44
48					11,4	11,3	10,8	9,8	8,8	8	7,1	6,6	6	5,3	5,3	4,8	4,8	4,8	4,8	48
52						9	8,8	8,4	6,5	5,7	5,5	4,4	4,7	4,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	52
56						7,7	7	7	5,3	4,4	4	3,1	3,5	3	3	3	3	3	56	
60							5,2	5,8	4,3	3,3									60	
64								4,6	3,4										64	

* nur aufrechtbar mit Derrickballast / raisable only with derrick ballast / seulement relevable avec contrepoids derrick

TAB 136036

Hubhöhen am SD-Auslegersystem
Lifting heights on SD boom/derrick combination
Hauteur de levage en configuration SD



Traglasten am SDB/BW-Auslegersystem


Lifting capacities on SDB/BW boom/derrick combination

Forces de levage en configuration SDB/BW


	30 m - 108 m S	27 m D	360°	85 t	8 t	B	BW	max. 200 t max. 15 m							
	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	96 m	102 m	108 m	
6,5	300														6,5
7	300	300													7
8	300	300	300	281											8
9	300	300	300	280	246	209									9
10	300	300	300	277	243	207	177	157	135						10
11	300	300	300	275	240	205	175	156	134	116					11
12	300	300	295	272	238	203	174	155	133	115	100	85	74		12
14	264	272	267	269	234	200	172	153	132	113	98	83	73	61	14
16	229	243	239	241	230	197	170	152	130	111	96	82	72	61	16
18	201	217	215	218	212	194	167	148	128	109	95	81	71	60	18
20	177	192	197	198	195	189	164	145	125	106	94	80	70	59	20
22	158	172	182	181	180	178	161	142	122	104	94	80	70	58	22
24	141	154	162	165	164	164	155	139	119	101	92	78	69	57	24
26	125	139	148	149	150	150	146	135	115	98	91	76	68	56	26
28	106	126	135	138	138	136	129	112	96	89	75	67	55	28	
30	114	123	129	127	127	126	122	109	93	88	73	65	53	30	
32		103	112	118	117	118	117	115	106	90	87	72	64	52	32
34		89	102	109	108	110	109	108	103	87	86	70	63	51	34
36			93	101	101	103	102	102	98	84	85	69	62	50	36
38			83	93	93	95	96	95	93	82	82	68	61	48,5	38
40				86	88	90	90	90	88	79	79	67	59	47,5	40
44				72	77	79	80	80	78	73	73	64	54	46	44
48					66	69	71	71	70	68	66	60	51	43	48
52						60	63	63	64	61	59	56	47,5	40,5	52
56						51	56	57	57	55	53	51	44,5	38	56
60							48,5	51	51	49	47	45,5	42	35,5	60
64								44,5	45,5	44	41,5	42	39,5	33,5	64
68									40,5	39,5	38,5	38	36,5	31,5	68
72									36	36,5	36	35,5	34	29,1	72
76										32,5	33,5	33	32	26,7	76
80											30	29,8	29,9	24,5	80
84												26,6	27,3	22,3	84
88													24,7	20,2	88
92													22	17,8	92
96														15	96

TAB 136022 / 136023 / 136024 / 136123 / 136125 / 136126 / 136127

Hubhöhen am SDB/BW-Auslegersystem
Lifting heights on SDB/BW boom/derrick combination
Hauteur de levage en configuration SDB/BW




Traglasten am SLF-Auslegersystem
Lifting capacities on SLF boom/jib combination
Forces de levage en configuration SLF



m	36 m														m	
	10°	12 m 25°	40°	10°	18 m 25°	40°	10°	24 m 25°	40°	10°	30 m 25°	40°	10°	36 m 25°	40°	
10	60															10
11	60															11
12	60			60												12
14	60	59		58			47,5									14
16	60	55	36	54	38,5		44,5			37			25,8			16
18	60	52	35	51	36,5		41			35			25,3			18
20	60	49	33,5	47,5	34,5	25,2	38	27,3		32,5			25			20
22	57	46,5	32,5	44	32,5	24,2	35	25,8		29,8	21,9		24,4			22
24	54	44,5	31,5	41	31	23,3	32,5	24,5	19,3	27,7	20,6		23,6			24
26	52	42,5	30,5	38	29,6	22,6	30,5	23,3	18,6	25,8	19,5		22,7	17,3		26
28	47	41	29,7	36	28,2	21,9	28,4	22,2	17,9	24,1	18,5	14,9	21,5	16,4		28
30	42,5	39,5	29,1	34	27,1	21,2	26,6	21,2	17,3	22,5	17,6	14,3	20	15,5		30
32	39	38	28,6	32	26,1	20,7	25,1	20,3	16,7	20,9	16,8	13,7	18,7	14,7	11,7	32
34	36	36,5	28,1	30,5	25,2	20,2	23,9	19,4	16,2	19,7	16	13,2	17,4	14	11,2	34
36	33,5	33,5	27,6	29	24,3	19,9	22,7	18,7	15,7	18,7	15,3	12,8	16,2	13,3	10,8	36
38	31	31	27,3	27,5	23,5	19,5	21,6	18	15,3	17,7	14,6	12,3	15,3	12,7	10,3	38
40	28,7	29	27,3	26,2	22,8	19,2	20,5	17,4	15	16,9	14,1	11,9	14,5	12,1	10	40
44	25,1			24,3	21,8	18,8	18,5	16,3	14,5	15,2	13,1	11,3	13,1	11,1	9,3	44
48				22,2	21,3		17,2	15,4	14	13,7	12,2	10,7	11,7	10,3	8,7	48
52						16	15	14	12,6	11,4	10,3	10,5	9,6	8,2		52
56						15				11,7	11	10	9,6	8,9	7,8	56
60									10,9	10,7		8,9	8,4	7,5		60
64												8,3	8,1	7,5		64

TAB 136060 / 136066 / 136072



m	42 m														m	
	10°	12 m 25°	40°	10°	18 m 25°	40°	10°	24 m 25°	40°	10°	30 m 25°	40°	10°	36 m 25°	40°	
10	60															10
11	60															11
12	60			59												12
14	60	56		55			44,5									14
16	60	53	36,5	51	39		42			35						16
18	60	51	35,5	48	37		39			33			25,6			18
20	58	48,5	34	45,5	35	25,3	37	27,7		31,5			25			20
22	55	46,5	33	43	33,5	24,5	35	26,3		29,7	22,1		24,3			22
24	53	45	32	40,5	32	23,7	33	25	19,5	28,1	20,9		23,3			24
26	50	43	31	38,5	30,5	23	31,5	23,9	18,8	26,7	19,9		22,5	17,6		26
28	46,5	42	30,5	36,5	29,3	22,3	29,9	22,9	18,1	25,3	18,9	15	21,4	16,7		28
30	42	40,5	29,8	35	28,2	21,7	28,3	21,9	17,6	23,8	18,1	14,4	20,5	15,8		30
32	38,5	39	29,2	33,5	27,1	21,1	26,7	21	17,1	22,4	17,3	13,9	19,5	15,1		32
34	35,5	36	28,8	32,5	26,2	20,6	25,3	20,2	16,6	21	16,6	13,4	18,5	14,4	11,4	34
36	32,5	33	28,3	31	25,4	20,2	24,2	19,4	16,1	19,8	15,9	13	17,4	13,8	10,9	36
38	30,5	30,5	27,9	29,9	24,6	19,9	23,1	18,8	15,7	18,8	15,2	12,6	16,3	13,2	10,5	38
40	28,1	28,5	27,5	28,2	23,9	19,6	22	18,2	15,3	18	14,6	12,2	15,4	12,6	10,2	40
44	24,5	24,7	24,9	24,6	22,6	19,1	20,1	17,1	14,8	16,4	13,6	11,5	14	11,6	9,5	44
48	21,5	21,7		21,6	21,7	18,7	18,4	16,1	14,3	14,9	12,8	11	12,7	10,7	8,9	48
52				19,1	19,3		17,2	15,3	13,9	13,6	12	10,6	11,5	10	8,4	52
56						16,1	15	13,9	12,6	11,3	10,2	10,4	9,4	8,1		56
60						15,2	14,7		11,8	10,9	10	9,6	8,8	7,8		60
64									11,1	10,7		8,9	8,4	7,4		64
68												8,4	8,1	7,4		68
72												7,8				72

TAB 136060 / 136066 / 136072

Traglasten am SLF-Auslegersystem
Lifting capacities on SLF boom/jib combination
Forces de levage en configuration SLF

 48 m	48 m														 36 m		
	12 m			18 m			24 m			30 m			36 m				
m	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°		
11	60															11	
12	60															12	
14	60	60		58			47									14	
16	60	57	37	55			44,5			35,5						16	
18	60	55	35,5	52	40,5		42			34,5			24,9			18	
20	60	53	34,5	49,5	38,5	25,5	40	30,5		33			24,3			20	
22	60	51	33,5	47	37	24,7	38	29,1		31,5			23,5			22	
24	57	49	32,5	45	35,5	24	36,5	27,8		30,5	23,2		22,6			24	
26	51	47	32	43	34	23,3	34,5	26,6	18,9	29	22,1		21,9	19,5		26	
28	46	45,5	31	41	32,5	22,7	33	25,5	18,4	27,8	21,1		21,2	18,6		28	
30	41,5	42,5	30,5	39,5	31,5	22,1	32	24,6	17,8	26,6	20,2	15	20,6	17,8		30	
32	38	38,5	29,8	38	30,5	21,6	30,5	23,7	17,3	25,5	19,4	14,5	20,1	17		32	
34	35	35,5	29,3	35	29,4	21,1	29,2	22,8	16,9	24,3	18,7	14,1	19,5	16,3	12,5	34	
36	32	32,5	28,9	32,5	28,5	20,6	27,8	22	16,4	23	18	13,7	19,1	15,6	12	36	
38	29,8	30	28,5	29,9	27,7	20,2	26,6	21,2	16	21,8	17,3	13,3	18,6	15	11,6	38	
40	27,6	28	28,1	27,7	27	19,9	25,5	20,6	15,7	20,8	16,7	12,9	18	14,4	11,3	40	
44	23,9	24,3	24,5	24	24,6	19,4	23,5	19,5	15,1	19,1	15,6	12,3	16,4	13,3	10,6	44	
48	20,9	21,2	21,4	21	21,5	18,9	21,2	18,5	14,6	17,6	14,7	11,7	15	12,4	10	48	
52	18,4	18,6		18,5	18,9	18,6	18,6	17,5	14,2	16,2	13,9	11,3	13,8	11,6	9,5	52	
56				16,4	16,7			16,5	16,8	13,8	14,9	13,1	10,9	12,6	11	9,1	56
60					14,6			14,6	15	13,8	13,9	12,5	10,6	11,5	10,3	8,8	60
64								13	13,3		13	12,1	10,4	10,7	9,7	8,5	64
68											11,5	11,9		10	9,3	8,2	68
72											10,1			9,5	9,1	8,2	72
76													8,9	8,9		76	

TAB 136060 / 136066 / 136072


 54 m	54 m														 36 m		
	12 m			18 m			24 m			30 m			36 m				
m	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°		
11	60															11	
12	60															12	
14	60	56		55						34						14	
16	60	53		52			41,5									16	
18	60	51	36	49	37,5		39,5			33			24,9			18	
20	60	49,5	35	47	36		37,5			31,5			23,9			20	
22	58	48	34	44,5	35	24,9	36	28		30			23			22	
24	55	46,5	33	43	33,5	24,2	34,5	27		28,8	22,9		22,2			24	
26	50	45	32,5	41	32,5	23,5	33	26,1	19,1	27,6	22,1		21,5			26	
28	45,5	44	31,5	39,5	31,5	22,9	31,5	25,3	18,5	26,4	21,4		20,9	18,3		28	
30	41	42	31	38	30,5	22,4	30,5	24,5	18	25,4	20,7	15,4	20,3	17,7		30	
32	37,5	38	30,5	36,5	29,9	21,9	29,1	23,8	17,5	24,4	20	14,9	19,8	17,1		32	
34	34,5	35	29,8	34,5	29,1	21,4	28	23,1	17,1	23,5	19,3	14,5	19,3	16,6	12,5	34	
36	31,5	32	29,3	32	28,4	21	27	22,5	16,7	22,6	18,7	14,1	18,6	15,9	12,1	36	
38	29,2	29,7	28,9	29,3	27,7	20,5	26,1	21,9	16,3	21,8	18	13,7	18	15,3	11,8	38	
40	27,1	27,5	27,9	27,2	27,2	20,2	25,3	21,2	15,9	21	17,4	13,4	17,5	14,8	11,4	40	
44	23,4	23,8	24,1	23,5	24,1	19,7	23,7	20,1	15,3	19,8	16,3	12,7	16,4	13,8	10,8	44	
48	20,4	20,7	20,9	20,5	21	19,2	20,6	19,1	14,8	18,7	15,4	12,1	15,5	12,8	10,2	48	
52	17,9	18,2	18,3	17,9	18,4	18,7	18,1	18,2	14,4	17,4	14,6	11,7	14,5	12	9,7	52	
56	15,8	16		15,8	16,2	16,4	15,9	16,5	14,1	16,1	13,9	11,3	13,5	11,4	9,3	56	
60	14				14	14,3		14,1	14,6	13,8	14,2	11	12,4	10,8	8,9	60	
64					12,3	12,6		12,4	12,9	13,1	12,5	12,6	10,7	11,4	10,2	8,7	64
68								10,9	11,3		11	11,5	10,5	10,7	9,7	8,4	68
72										9,6	10,1		9,5	9,3	8,2	72	
76										8,4	8,7		8,3	8,8	8,2	76	
80										7,2	7,6		7,2	7,6		80	

TAB 136060 / 136066 / 136072

Traglasten am SLF-Auslegersystem


Lifting capacities on SLF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SLF



m	60 m												m								
	10°	12 m	25°	40°	10°	18 m	25°	40°	10°	24 m	25°	40°		10°	30 m	25°	40°	10°	36 m	25°	40°
12	60																			12	
14	60				49,5															14	
16	59	48			46,5				38											16	
18	56	46	36		44	33,5			35,5					29,9						18	
20	53	44	35		42	32,5			34					28,4						20	
22	51	42,5	34,5		40	31,5	25,2		32,5	25,2				27,1						22	
24	48,5	41	33,5		38	30	24,5	31	24,2					26	20,5					24	
26	46,5	39,5	32,5		36,5	29,2	23,9		29,4	23,3	19,1		24,8	19,7						26	
28	44,5	38	32		35	28,2	23,3		28,1	22,4	18,6		23,8	19				20,2	16,4		28
30	41	37	31,5		33,5	27,4	22,8		26,9	21,7	18,1		22,8	18,3	15,2		19,3	15,9		30	
32	37	35,5	31		32	26,5	22,3		25,8	21	17,6		21,8	17,6	14,8		18,5	15,4		32	
34	34	34,5	30		31	25,7	21,9		24,8	20,4	17,2		21	17,1	14,4		17,8	14,9		34	
36	31,5	32	29,7		29,6	25	21,5		23,8	19,8	16,8		20,2	16,6	14		17,1	14,4	11,6	36	
38	28,8	29,4	29,3		28,6	24,3	21,1		22,9	19,3	16,5		19,4	16,1	13,7		16,4	14	11,3	38	
40	26,7	27,2	27,6		27	23,7	20,7		22,1	18,8	16,1		18,6	15,7	13,4		15,8	13,5	11	40	
44	23	23,5	23,8		23,3	22,7	20,1		20,7	17,8	15,5		17,4	14,9	12,8		14,6	12,7	10,5	44	
48	20	20,4	20,6		20,2	20,8	19,6		19,5	17,1	15		16,3	14,2	12,3		13,6	12	10	48	
52	17,5	17,8	18		17,7	18,2	18,6		17,7	16,4	14,6		15,3	13,5	11,9		12,8	11,3	9,6	52	
56	15,4	15,6	15,8		15,6	16	16,3		15,5	15,7	14,3		14,4	13	11,5		12	10,8	9,2	56	
60	13,5	13,8			13,7	14,1	14,3		13,6	14,2	14		13,6	12,4	11,2		11,3	10,3	8,9	60	
64	11,9	12			12	12,3			11,9	12,5	12,8		12	11,9	10,9		10,6	9,9	8,7	64	
68					10,5	10,8			10,4	10,9	11,1		10,5	11,1	10,6		9,9	9,5	8,5	68	
72									9,1	9,5			9,1	9,7	10		9	9,1	8,3	72	
76									7,9	8,2			7,9	8,4			7,8	8,4	8,1	76	
80													6,9	7,2			6,7	7,2	7,6	80	
84																5,7	6,2		84		
88																4,8	5,2		88		

TAB 136060 / 136066 / 136072



m	66 m												m								
	10°	12 m	25°	40°	10°	18 m	25°	40°	10°	24 m	25°	40°		10°	30 m	25°	40°	10°	36 m	25°	40°
12	60																			12	
14	56				44															14	
16	52	42,5			41,5				34											16	
18	49	40,5	34		39				32					27,1						18	
20	46,5	38,5	32,5		37	28,9			30,5					25,7				21,7			20
22	44	37	31,5		35	27,7	23,3		28,7	22,6				24,4				20,7			22
24	42	35,5	30,5		33,5	26,7	22,6		27,3	21,7				23,2				19,8			24
26	40	34	29,6		32	25,7	21,9		26	20,9				22,1	17,7			18,9			26
28	38,5	33	28,7		30,5	24,7	21,2		24,8	20,1	17		21	17			18,1	14,7		28	
30	36,5	31,5	27,9		29,1	23,9	20,6		23,7	19,4	16,4		20,1	16,4			17,3	14,1		30	
32	35	30,5	27,1		27,9	23,1	20,1		22,7	18,7	16		19,2	15,8	13,1		16,5	13,6		32	
34	33,5	29,6	26,4		26,7	22,3	19,5		21,8	18,1	15,5		18,4	15,2	12,7		15,8	13,1		34	
36	30,5	28,6	25,8		25,6	21,6	19,1		20,9	17,5	15,1		17,6	14,7	12,3		15,1	12,6	10,3	36	
38	28,2	27,7	25,1		24,5	21	18,6		20,1	17	14,7		16,9	14,2	12		14,4	12,1	9,9	38	
40	26,1	26,7	24,6		23,7	20,3	18,1		19,3	16,5	14,3		16,2	13,7	11,6		13,8	11,7	9,6	40	
44	22,4	22,9	23,3		22,2	19,2	17,4		17,9	15,5	13,7		14,9	12,9	11		12,7	10,9	9,1	44	
48	19,4	19,8	20,1		19,6	18,3	16,7		16,8	14,7	13		13,9	12,1	10,5		11,6	10,2	8,6	48	
52	16,8	17,2	17,5		17,1	17,5	16,2		15,7	14	12,5		12,9	11,4	10		10,8	9,6	8,2	52	
56	14,7	15	15,2		14,8	15,4	15,7		14,8	13,3	12,1		12,1	10,9	9,6		10,1	9	7,8	56	
60	12,8	13,1	13,2		12,9	13,4	13,7		13,1	12,8	11,8		11,4	10,4	9,2		9,4	8,6	7,4	60	
64	11,1	11,3			11,2	11,6	11,8		11,4	12	11,4		10,6	9,9	8,9		8,8	8,2	7,1	64	
68	9,6	9,8			9,7	10,1			9,9	10,4	10,5		9,5	9,4	8,7		8,2	7,8	6,9	68	
72					8,4	8,7			8,5	9	9,2		8,3	9	8,4		8,2	7,8	6,6	72	
76					7,2				7,3	7,7	7,2		7,8	7,9	6,8		7,1	6,4	76		
80									6,2	6,5			6,1	6,6			65	6,6	6,2	80	
84													5,1	5,5			4,1	5,6	5,9	84	
88													4,3				3,3	4,6		88	
92													3,7				3,7			92	

TAB 136060 / 136066 / 136072

Traglasten am SLF-Auslegersystem

Lifting capacities on SLF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SLF

	72 m															
	12 m			18 m			24 m			30 m			36 m			
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
14	55															14
16	53	42		41												16
18	50	40,5		39,5			31,5			26,2						18
20	48	39,5	32	37,5	28,2		29,9			25,1						20
22	46	38,5	31,5	36	27,4		28,6	21,7		23,9						22
24	44,5	37	31	34,5	26,6	22	27,4	21		22,9						24
26	43	36	30	33,5	25,9	21,5	26,3	20,3		22	16,9					26
28	41	35	29,5	32	25,2	21	25,3	19,7	16,4	21,1	16,4					28
30	38	34	29	31	24,5	20,6	24,4	19,1	16	20,3	16					30
32	35	33	28,5	29,8	23,8	20,2	23,6	18,6	15,7	19,6	15,5	12,5	17			32
34	32	32	28	28,8	23,2	19,9	22,8	18,2	15,4	18,9	15,1	12,2	16,3			34
36	29,7	30,5	27,5	27,8	22,6	19,6	22,1	17,7	15,1	18,2	14,7	11,9	15,7	12,4		36
38	27,6	28,4	27,1	26,9	22,1	19,3	21,4	17,3	14,8	17,6	14,4	11,7	15,1	12	9,5	38
40	25,6	26,2	26,6	25,5	21,6	19	20,7	16,9	14,5	17,1	14	11,4	14,5	11,7	9,3	40
44	21,8	22,4	22,9	22,2	20,6	18,4	19,5	16,2	14	16	13,3	11	13,5	11	8,9	44
48	18,7	19,2	19,6	19,1	19,9	18	18,4	15,6	13,5	15	12,8	10,6	12,6	10,5	8,5	48
52	16,1	16,6	16,9	16,6	17,2	17,4	16,8	15	13,2	14,2	12,2	10,2	11,7	10	8,2	52
56	13,9	14,3	14,5	14,3	15	15,4	14,5	14,5	12,9	13,4	11,7	9,9	11,1	9,5	7,9	56
60	12	12,3	12,3	12,3	12,9	13,3	12,5	13,3	12,7	12,4	11,3	9,6	10,4	9,1	7,6	60
64	10,4	10,7	10,5	10,6	11,1	11,2	10,8	11,5	11,9	10,6	10,9	9,5	9,9	8,8	7,3	64
68	9	9,2		9,1	9,5	9,4	9,1	9,9	10,3	9,1	9,9	9,3	8,9	8,5	7,2	68
72	7,7	7,9		7,8	8,1		7,8	8,5	8,5	7,6	8,5	8,9	7,6	8,2	7,1	72
76	6,5			6,6	6,9		6,7	7,2	7,2	6,4	7,2	7,7	6,2	7,1	6,9	76
80				5,6	5,8		5,6	6		5,5	6,1	6,4	5,1	6,1	6,5	80
84								4,7	5		4,5	5		4,4	5,1	84
88										3,7	4		3,5	4,1	4,4	88
92										2,8	3,1			3,2		92

TAB 136060 / 136066 / 136072


	78 m															
	12 m			18 m			24 m			30 m			36 m			
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
14	49,5															14
16	47			37,5												16
18	44,5	36,5		35,5			28,8									18
20	42,5	35	29,5	33,5	26		27,3			23,2						20
22	40,5	34	28,6	32	25		26			22,1						22
24	38,5	32,5	27,8	30,5	24		20,2	24,8	19,5		21					24
26	37	31,5	26,9	29,3	23,2	19,6	23,7	18,7		20,1	15,8					26
28	35,5	30,5	26,2	28	22,4	19,1	22,7	18,1	15,1	19,2	15,2					28
30	34	29,4	25,5	26,9	21,6	18,5	21,8	17,5	14,7	18,3	14,6					30
32	33	28,5	24,9	25,9	21	18,1	20,9	16,9	14,2	17,6	14,1	11,5	15			32
34	31	27,6	24,3	24,9	20,3	17,6	20,1	16,3	13,9	16,8	13,6	11,2	14,3			34
36	28,7	26,8	23,7	24	19,7	17,2	19,3	15,8	13,5	16,2	13,2	10,9	13,7			36
38	26,6	26,1	23,2	23,1	19,2	16,8	18,6	15,4	13,2	15,5	12,7	10,6	13,1	10,8	8,7	38
40	24,7	25,3	22,7	22,3	18,6	16,4	18	14,9	12,8	14,9	12,3	10,3	12,6	10,4	8,4	40
44	21,3	22	21,7	20,8	17,6	15,7	16,7	14,1	12,3	13,8	11,6	9,8	11,6	9,8	8	44
48	18,5	19	19,4	18,2	16,8	15,1	15,6	13,4	11,7	12,8	11	9,3	10,7	9,2	7,6	48
52	15,9	16,4	16,7	15,8	16,1	14,6	14,7	12,7	11,2	11,9	10,3	8,9	9,8	8,6	7,2	52
56	13,6	14,1	14,3	13,6	14,2	14,1	13,7	12,2	10,8	11,2	9,8	8,5	9,1	8,1	6,9	56
60	11,7	11,9	12	11,6	12,2	12,7	11,7	11,7	10,5	10,6	9,4	8,2	8,6	7,7	6,6	60
64	9,8	9,8	9,7	9,8	10,4	10,7	10	10,8	10,2	9,8	9	7,9	8,1	7,4	6,3	64
68	8,5	8,4	8,2	8,1	8,7	8,8	8,5	9,2	9,5	8,3	8,6	7,7	7,6	7	6,1	68
72	7,1	7,3		6,9	7,3	7,2	7	7,8	8,1	6,9	7,8	7,5	6,7	6,8	5,9	72
76	6	6,2		5,9	6,3		5,8	6,5	6,5	5,7	6,5	7	5,7	6,5	5,7	76
80	4,9	5,1		4,9	5,2		5	5,4	5,4	4,6	5,5	5,9	4,5	5,5	5,6	80
84				3,9	4,2			3,1	3,4		3,9	4,5	4,7	3,5	4,5	84
88										3	3,5		3,5	4		88

TAB 136060 / 136066 / 136072

Traglasten am SLF-Auslegersystem


Lifting capacities on SLF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SLF



	84 m												
	10°	12 m 25°	40°	10°	18 m 25°	40°	10°	24 m 25°	40°	10°	30 m 25°	40°	
16	47,5			36			27,3						16
18	45,5	35		34,5						22			18
20	44	34	28	33			26,1			21			20
22	42,5	33	27,4	32	23,8		25,1						22
24	41	32	26,8	30,5	23,2	19,1	24,2	18,3		20,1			24
26	39,5	31,5	26,4	29,7	22,7	18,7	23,3	17,8		19,3			26
28	38	31	26	28,7	22,2	18,3	22,5	17,3		18,6	14,2		28
30	35,5	30	25,7	27,9	21,7	18	21,8	16,8	13,7	17,9	13,8		30
32	32,5	29,6	25,4	27,1	21,2	17,7	21,2	16,4	13,4	17,3	13,3		32
34	30	29,1	25,1	26,3	20,8	17,4	20,6	16	13,1	16,8	12,9	10,3	34
36	27,7	28,6	24,8	25,6	20,5	17,3	20	15,6	12,8	16,3	12,6	10,1	36
38	25,6	26,5	24,5	25	20,1	17,1	19,5	15,3	12,6	15,8	12,3	9,9	38
40	23,7	24,6	24,3	23,7	19,8	16,9	19	15	12,5	15,4	12	9,6	40
44	20,4	21,2	21,8	20,5	19,2	16,6	18,1	14,4	12,2	14,6	11,5	9,3	44
48	17,6	18,3	18,8	17,7	18,4	16,3	17,2	13,9	12	13,9	11,1	9	48
52	15,3	15,8	16,2	15,3	16,2	16	15	13,4	11,8	13,2	10,7	8,8	52
56	13	13,5	13,8	13,2	13,9	14,5	12,9	13	11,7	12,5	10,3	8,6	56
60	11,1	11,5	11,7	11,2	11,9	12,4	11,1	12	11,5	10,8	10	8,3	60
64	9,3	9,5	9,6	9,6	10,1	10,6	9,4	10,2	10,8	9,2	9,7	8,2	64
68	7,6	7,7	7,7	8	8,6	8,9	7,9	8,6	9,2	7,7	8,6	8,1	68
72	6,5	6,5	6,3	6,5	7,1	7,2	6,6	7,2	7,7	6,4	7,2	7,8	72
76	5,5	5,6		5,5	5,8	5,7	5,3	6,1	6,4	5,4	6	6,6	76
80	4,5	4,7		4,6	4,9		4,3	5,1	5	4,1	5	5,5	80
84	3,5	3,7		3,7	4		3,5	4	4	3,2	4,1	4,4	84
88					3			3,1			3,1	3,4	88


TAB 136060 / 136066 / 136072




	90 m						96 m			
	10°	12 m 25°	40°	10°	18 m 25°	40°	10°	12 m 25°	40°	
16	41						39			16
18	39	32,5		31,5			38			18
20	37,5	31,5		30			37	30,5		20
22	35,5	30	25,7	28,7	22,3		35	30,5	24,6	22
24	34	29,2	24,9	27,5	21,6		33,5	30	24,1	24
26	32,5	28,1	24,1	26,4	20,9	17,8	32	29,3	23,6	26
28	31,5	27,2	23,4	25,4	20,3	17,2	31	28,5	23,2	28
30	30	26,3	22,8	24,4	19,8	16,7	29,5	27,7	22,9	30
32	29,2	25,5	22,2	23,5	19,2	16,2	28,5	27	22,6	32
34	28,1	24,7	21,7	22,6	18,6	15,8	27	26,3	22,3	34
36	26,3	23,9	21,2	21,8	18,1	15,4	24,9	25,7	22	36
38	24,2	23,2	20,7	21,1	17,6	15,1	22,9	23,9	21,7	38
40	22,4	22,6	20,2	20,4	17,2	14,8	21,1	22,1	21,5	40
44	19,1	19,9	19,3	19	16,3	14,2	17,9	18,8	19,5	44
48	16,4	17,1	17,7	16,5	15,5	13,7	15,2	16	16,6	48
52	14	14,7	15,2	14,1	14,7	13,2	12,9	13,6	14	52
56	12	12,5	12,9	12,1	13	12,7	10,9	11,5	11,9	56
60	10,1	10,6	10,9	10,3	11	11,6	9,2	9,7	10	60
64	8,4	8,8	9	8,6	9,3	9,7	7,5	8	8,2	64
68	6,8	7,1	7,2	7,1	7,7	8,1	6,1	6,5	6,6	68
72	5,4	5,5	5,5	5,8	6,4	6,6	4,8	5	5,1	72
76	4,5	4,4	4,3	4,5	5,1	5,1	3,5	3,6	3,7	76
80	3,7	3,7		3,6	3,9	3,9		2,8		80
84		2,9			3,2	3,1				84

TAB 136060 / 136066 / 136072

Hubhöhen am SLF-Auslegersystem
Lifting heights on SLF boom/jib combination
Hauteur de levage en configuration SLF



Traglasten am SDWB/BW-Auslegersystem
Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination
Forces de levage en configuration SDWB/BW



m	30 m												m
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	
11	190												11
12	183												12
14	171	152	130										14
16	160	145	125	106									16
18	150	138	121	103	90	77							18
20	135	130	117	100	89	76	65						20
22	119	119	112	98	87	75	64	55					22
24	103	106	106	95	86	73	63	54	46,5	41			24
26	88	96	96	91	85	72	63	54	46	40,5	34		26
28		87	87	86	83	71	62	53	45,5	40	33,5	29,4	28
30		77	80	80	79	70	61	52	45	39,5	33	29	30
32		67	73	73	73	69	60	51	44,5	39	32,5	28,6	32
34			66	67	68	67	60	51	44	38,5	32	28,3	34
36			59	61	62	62	59	50	43,5	38	31,5	28	36
38			52	56	58	58	57	49,5	43	38	31	27,7	38
40				50	54	54	54	49	42,5	37,5	30,5	27,4	40
44					39,5	45,5	47	47	46	41	36,5	29,7	26,9
48						37,5	40,5	41,5	41	40	35,5	28,6	26,3
52							34	36	36,5	36,5	34,5	27,4	25,6
56							26,6	31	32	33	32	26,3	24,9
60								26	27,9	29,2	28,8	25,2	24,2
64									23,8	25,4	25,7	24	23,6
68									18,3	21,9	22,5	22,3	68
72										18,4	19,5	20	19,9
76											16,6	17,4	17,7
80											12,3	14,9	15,5
84												12,1	13,5
88												11,4	88
92												8	92

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

m	36 m												m
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	
11	173												11
12	168												12
14	158	139	120										14
16	149	132	116	98									16
18	140	126	112	95	83								18
20	131	120	109	93	82	70	60						20
22	121	113	105	91	81	69	59	51					22
24	106	105	101	89	79	68	59	51	43,5				24
26	90	97	96	86	78	68	58	50	43	37,5	32		26
28		88	90	83	77	67	57	49,5	42,5	37	31,5	27,6	28
30		78	82	79	74	66	57	49	42	37	31	27,2	30
32		69	74	75	71	65	56	48,5	41,5	36,5	30,5	26,9	32
34			67	69	67	63	55	48,5	41	36	30	26,7	34
36			60	63	63	60	55	48	40,5	36	29,6	26,4	36
38			53	57	59	56	53	47	40,5	35,5	29,2	26,2	38
40				51	54	53	51	46,5	39,5	35,5	28,8	25,9	40
44					41	46	47,5	45,5	45,5	38,5	34,5	28	25,5
48						38	41	40,5	42	37	33,5	26,9	24,9
52							34,5	36	37,5	36	33	25,9	24,1
56							27,3	31,5	32,5	33	31	24,9	23,4
60								26,6	28,1	29,4	28,2	23,9	22,7
64									24	25,6	25,4	22,8	21,8
68									18,8	22,1	22,6	21,1	20,2
72										18,7	19,6	19,1	18
76											16,8	16,9	16
80											12,7	14,9	14,1
84												12,3	12,2
88												10,5	88
92												8,1	92

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Traglasten am SDWB/BW-Auslegersystem

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW

	42 m - 48 m 87° S	27 m D	24 m - 90 m W	360°	85 t	8 t	B	BW	max. 200 t max. 15 m				
	42 m												
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	
12	146												12
14	139	123											14
16	133	119	104	90									16
18	126	115	101	87	77								18
20	120	110	99	85	75	65							20
22	111	105	96	83	74	64	55	47					22
24	102	100	92	82	73	63	54	47	40,5				24
26	92	94	88	79	71	62	53	46,5	40	35	29,9		26
28	72	88	83	77	70	62	53	46	39,5	34,5	29,4	25,8	28
30		80	78	74	68	61	52	45,5	39	34	28,9	25,5	30
32		70	73	69	65	59	52	45	38,5	34	28,5	25,2	32
34		56	67	65	62	57	51	45	38,5	33,5	28,1	24,9	34
36			61	61	58	55	50	44,5	38	33,5	27,7	24,6	36
38			54	57	55	52	49	44	37,5	33	27,3	24,3	38
40			43	52	52	48,5	48	43	37	33	27	24,1	40
44				42	46	43,5	45	41,5	35,5	32	26,2	23,6	44
48					38,5	39	41	38,5	34,5	31	25,3	23,1	48
52					27,2	34,5	36,5	35	33	30	24,3	22,4	52
56						27,9	31,5	31,5	30	28,1	23,4	21,7	56
60							26,7	28,1	27,4	25,6	22,6	21,1	60
64								18,9	24,1	24,7	23,1	21,4	20,1
68									19,1	22	20,8	19,6	18,3
72										18,8	18,6	17,5	16,3
76										12,9	16,5	15,6	14,5
80											12,9	13,7	12,7
84											12	11,1	84
88												8,2	9,5
92												8,1	88

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122


	48 m												
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	
12	130												12
14	124	108											14
16	118	104	92	81									16
18	112	100	89	78	69								18
20	106	96	86	76	67	59							20
22	101	92	83	74	66	58	50	44					22
24	96	88	80	72	64	57	49,5	43	37,5				24
26	91	84	77	70	63	56	48,5	42,5	37	32,5			26
28	77	80	74	68	61	55	48	42,5	36,5	32	27,2	23,6	28
30		75	70	65	59	54	47,5	42	36	31,5	26,8	23,3	30
32		70	66	62	57	52	46,5	41,5	35,5	31,5	26,4	23	32
34		59	62	59	55	51	46	41	35,5	31	26,1	22,8	34
36			56	53	49,5	44,5	40,5	35	30,5	25,7	22,5		36
38		55	53	50	48	43,5	39,5	34,5	30,5	25,4	22,3		38
40			45,5	49,5	47	46,5	42	38,5	34	30	25,1	22,1	40
44				43	42	43,5	40	36,5	33	29,4	24,4	21,7	44
48					37,5	39,5	37	34,5	31,5	28,3	23,6	21,2	48
52					28,6	35,5	34	32	29,8	27,1	22,7	20,6	52
56						29,3	30,5	28,9	27,3	25,3	21,8	19,9	56
60							27	26,1	24,8	23	21	19,3	60
64								19,9	23,6	22,4	20,8	19,6	18,1
68									20	20,2	18,7	17,6	16,3
72										18,1	16,7	15,8	14,6
76										13,6	14,9	14	12,9
80											13,1	12,3	11,3
84											10,7	9,8	84
88											8,6	8,4	88
92											7,1		92

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Traglasten am SDWB/BW-Auslegersystem

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW



	54 m												
m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	m
12	108												12
14	108	95											14
16	103	91	80										16
18	98	88	77	69	61								18
20	93	85	75	67	59	53							20
22	88	81	73	65	58	51	45,5						22
24	84	77	70	64	56	50	44,5	39,5	34				24
26	80	73	67	62	55	49	43,5	38,5	33,5	29,8			26
28	77	70	64	59	54	48	43	38	33	29,5	25,1		28
30		67	62	57	52	47	42	37,5	32,5	29,1	24,7	21,7	30
32		64	59	55	50	46	41,5	37	32,5	28,8	24,3	21,4	32
34		60	57	53	48,5	44,5	40,5	36	32	28,4	24	21,1	34
36			53	51	47	43	39,5	35,5	31,5	28	23,7	20,9	36
38			50	48	45,5	42	38,5	35	31	27,7	23,4	20,7	38
40				47	45,5	44	40,5	37,5	34	30,5	27,3	23,1	40
44					40,5	40,5	38	35,5	32	28,8	26,4	22,5	44
48						37,5	35,5	33,5	30,5	27,5	25,2	21,8	48
52						30	32,5	30,5	28,6	26,2	24	20,9	52
56							29,2	27,8	26,1	24,4	22,7	20,1	56
60							25,1	23,6	22,1	20,9	19,1	17,3	60
64								20,8	21,2	20	18,8	17,5	16
68									19,1	18	16,9	15,7	14,4
72										16,1	15,2	14	12,8
76										13,9	13,5	12,5	11,4
80											11,9	11	9,9
84												9,5	8,6
88												8,2	7,3
92												6,2	92

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

	60 m												
m	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	m
14	95	84											14
16	91	81	72										16
18	87	78	69	61									18
20	83	75	67	59	53	47							20
22	79	72	65	58	52	46	41						22
24	75	68	62	56	50	45	40	35					24
26	71	65	60	55	49	44	39	34,5	30,5	27			26
28	68	62	57	53	48	43	38,5	34	30	26,4	22,8		28
30		60	55	51	46,5	42	37,5	33	29,6	25,9	22,4	19,7	30
32		57	53	48,5	44,5	41	37	32,5	29,1	25,5	22,1	19,4	32
34		55	51	47	43,5	39,5	36	32	28,7	25,1	21,8	19,1	34
36			48,5	45	42	38	35	31,5	28,3	24,7	21,5	18,8	36
38			46	43,5	40,5	37	34	30,5	27,8	24,3	21,2	18,5	38
40			43,5	42	39	36	33	29,8	27,4	24	20,9	18,3	40
44				39	36,5	33,5	31	28,2	25,9	23	20,3	17,8	44
48					34	31,5	29,4	26,7	24,6	21,9	19,5	17,2	48
52					31	29,1	27,5	25,2	23,4	20,8	18,5	16,4	52
56						26,4	25,1	23,3	21,9	19,8	17,6	15,6	56
60							22,8	21,2	20,1	18,4	16,7	14,8	60
64							20,8	19,1	18,1	16,6	15,3	13,9	64
68								17,2	16,3	14,9	13,7	12,5	68
72									14,6	13,3	12,2	11,1	72
76									13,1	11,8	10,8	9,8	76
80										10,3	9,4	8,6	80
84											8,1	7,4	84
88											6,9	6,2	88
92												5,2	92

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Traglasten am SDWB/BW-Auslegersystem

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW

	66 m - 72 m 87° 	27 m 	24 m - 90 m W 	360° 	85 t 	8 t 	max. 200 t max. 15 m 	B BW								
	66 m															
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m*				
14	83												14			
16	79	71	63										16			
18	76	68	61	55									18			
20	73	65	59	53	46,5	42							20			
22	69	63	57	51	45,5	41	36,5						22			
24	66	60	55	50	44	40	35,5	31,5					24			
26	63	57	53	48,5	43	39	34,5	30,5	27,3	24			26			
28	60	55	51	46,5	42	38	34	29,9	26,7	23,5	20,4		28			
30		53	49	45	41	37	33	29,3	26,1	23	20	17,4	30			
32		51	47	43	39,5	36,5	32,5	28,8	25,6	22,6	19,6	17	32			
34		49	45	41,5	38	35	32	28,2	25,2	22,1	19,2	16,7	34			
36			43	40	37	34	31	27,7	24,7	21,7	18,9	16,4	36			
38				41,5	38,5	35,5	33	29,9	27,1	24,3	21,4	18,6	38			
40					40	34,5	32	28,9	26,3	23,9	21	18,3	40			
44						34,5	32	29,7	27,2	24,7	22,5	20,1	44			
48							29,7	27,8	25,6	23,3	21,2	19,1	48			
52							27,7	25,9	24	21,9	20,1	18	52			
56								23,8	22,3	20,4	19	17,1	56			
60									20,3	18,7	17,6	16	14,3	60		
64										18,4	16,9	15,9	14,5	11,7	64	
68											15,2	14,3	13	10,7	68	
72												12,7	11,5	10,5	9,5	72
76												11,3	10,1	9,3	8,3	76
80													8,8	8,1	7,2	80
84														6,9	6,1	84
88														5,9	5,2	88
92														4,2	4,2	92

* nur mit Ballastwagen / only with ballast trailer / seulement avec porteur de lest

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

	72 m												
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m*		
14	72											14	
16	69	62	56									16	
18	67	60	54	48								18	
20	64	58	52	46,5	42							20	
22	61	55	50	45	40,5	36	32					22	
24	58	53	48,5	44	39,5	35	31,5	27,7				24	
26	56	51	46,5	42,5	38,5	34	30,5	27	24,1			26	
28	53	48,5	44,5	41	37,5	33	29,7	26,4	23,5	20,6	17,9	28	
30		46,5	43	39,5	36	32,5	29	25,8	23	20,1	17,5	30	
32		44,5	41	38	35	31,5	28,4	25,2	22,5	19,7	17,1	32	
34		43	39,5	36,5	33,5	30,5	27,8	24,7	22	19,3	16,7	34	
36			38	35	32,5	29,5	27	24,2	21,6	18,9	16,4	36	
38			36,5	34	31,5	28,4	26,1	23,6	21,2	18,5	16,1	38	
40			35,5	32,5	30	27,5	25,2	22,9	20,8	18,1	15,8	40	
44				30	28	25,6	23,6	21,4	19,5	17,3	15,2	44	
48					26,1	23,9	22,1	20,1	18,3	16,3	14,4	48	
52					24,2	22,3	20,6	18,9	17,2	15,3	13,4	52	
56						20,8	19,2	17,6	16,2	14,3	12,5	56	
60							17,8	16,4	15,1	13,4	11,7	60	
64								16,2	15	13,9	12,4	10,9	64
68									13,5	12,5	11,2	10	68
72										11,1	9,9	8,9	72
76										9,8	8,7	7,8	76
80											7,5	6,8	80
84												5,8	84
88												4,8	88


* nur mit Ballastwagen / only with ballast trailer / seulement avec porteur de lest

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Traglasten am SDWB/BW-Auslegersystem

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW



	78 m									
	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	
16	54									16
18	52	47	42,5							18
20	51	45,5	41	36,5						20
22	48,5	44	39,5	35,5	31,5					22
24	46,5	42,5	38,5	34,5	30,5	27,4	24,3			24
26	44,5	41	37,5	33,5	29,6	26,6	23,6	20,9		26
28	42,5	39	36	32,5	28,9	25,9	23	20,4	17,6	28
30	41	37,5	34,5	31,5	28,1	25,3	22,4	19,8	17,2	30
32	39	36	33	30,5	27,4	24,7	21,9	19,4	16,8	32
34	37,5	34,5	32	29,1	26,5	24,1	21,4	18,9	16,4	34
36	36	33	30,5	28	25,5	23,4	20,9	18,5	16	36
38		32	29,4	27	24,5	22,6	20,4	18,1	15,6	38
40		30,5	28,2	26	23,6	21,8	19,7	17,7	15,3	40
44			26,1	24	21,9	20,3	18,4	16,5	14,5	44
48				23,7	22,2	20,2	18,9	17,1	15,4	48
52					20,5	18,7	17,6	16	14,4	52
56						17,2	16,3	14,8	13,4	56
60						15,6	15,1	13,8	12,4	60
64							14	12,7	11,5	64
68							11,6	10,5	9,2	68
72							10,3	9,3	8,3	72
76								8,1	7,2	76
80									6,2	80
84									5,2	84

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

	84 m						
	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	
20	35,5	31,5					20
22	34	30,5	27,5				22
24	33	29,6	26,6	23,7			24
26	32	28,8	25,8	23	20,3	17,8	26
28	31	28	25,1	22,4	19,7	17,3	28
30	29,7	27,1	24,4	21,8	19,1	16,7	30
32	28,5	26,1	23,7	21,2	18,6	16,3	32
34	27,3	25	22,9	20,6	18,1	15,9	34
36	26,2	24	22	20,1	17,6	15,4	36
38	25,1	23	21,1	19,3	17,2	15	38
40	24	22,1	20,3	18,5	16,5	14,6	40
44	22	20,3	18,7	17,2	15,3	13,6	44
48	19,8	18,7	17,3	15,9	14,1	12,6	48
52		17,1	15,9	14,7	13	11,6	52
56			14,6	13,5	12	10,6	56
60			13,1	12,4	10,9	9,8	60
64				11,3	10	8,9	64
68					9,1	8,2	68
72					8,1	7,4	72
76						6,6	76


TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Automatische Interpolation der Traglasten für Hauptauslegerwinkel zwischen 87° und 47°

Continuously interpolation of the load capacities for main boom angle from 87° to 47°

Interpolation automatique des capacités de levage pour angles flèche principale entre 87° et 47°


Traglasten am SDWB/BW-Auslegersystem
Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination
Forces de levage en configuration SDWB/BW



Traglasten am SW-Auslegersystem

Lifting capacities on SW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SW



	24 m												
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	
11	148												11
12	135	130											12
14	116	111	107										14
16	101	98	94	91									16
18	90	87	84	81	78	75							18
20	78	78	75	73	70	68	66						20
22	69	69	68	66	64	62	60	58	50				22
24	62	62	62	60	58	56	55	53	50	43,5			24
26	55	56	55	55	54	52	50	49	47,5	43	36	31,5	26
28		50	50	50	49,5	48	46,5	45	43,5	42	35,5	31	28
30		46	46	45,5	45	44,5	43	42	40,5	39	35	31	30
32		42,5	42,5	42	41,5	41	40	39	37,5	36,5	34,5	30,5	32
34			39	38,5	38	38	37,5	36,5	35	34	33	30	34
36			36,5	36	35,5	35	35	34	33	31,5	30,5	29,9	36
38				34	33,5	33	32,5	32	30,5	29,7	28,6	27,9	38
40					31	30,5	30	29,7	28,8	27,8	26,8	26,1	40
44					27,4	26,9	26,5	26,3	25,9	25,5	24,6	23,6	23
48						23,9	23,4	23,2	22,8	22,4	21,9	20,9	20,3
52							20,8	20,6	20,2	19,8	19,4	18,6	18
56								18,7	18,4	18	17,6	17,2	16,1
60									16,6	16,1	15,7	15,3	14,3
64										14,5	14,1	13,7	12,6
68										13,1	12,7	12,1	11,1
72											11,3	10,6	9,7
76												9,4	8,6
80												8,3	7,6
84													6,8
88													5,6
92													4,9

TAB 136096

	30 m												
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m	
11	140												11
12	129												12
14	111	107	103										14
16	97	94	90	87									16
18	86	84	81	78	75	73							18
20	78	75	73	70	68	66	64						20
22	69	68	66	64	62	60	58	55					22
24	62	62	60	58	57	55	53	51	46,5	40,5			24
26	55	55	55	54	52	50	49	47,5	45,5	40	34		26
28		50	50	49,5	48	46,5	45	43,5	42,5	40	33,5	29,3	28
30		46	46	45,5	45	43,5	42	40,5	39	38	33	29	30
32		42,5	42	41,5	41,5	40,5	39	37,5	36,5	35,5	32,5	28,8	32
34			39	38,5	38,5	37,5	36,5	35	34	33	31,5	28,5	34
36			36	35,5	35,5	35	34	33	32	30,5	29,6	28,3	36
38				33,5	33	33	32,5	32	31	29,8	28,7	27,7	38
40					31	30,5	30,5	29,9	29	27,9	27	25,9	25,3
44					27,2	26,9	26,5	26,1	25,8	24,7	23,8	22,9	22,2
48						23,9	23,4	23,1	22,7	22,1	21,2	20,2	19,6
52							20,9	20,5	20,1	19,7	18,9	18	17,4
56								18,7	18,3	17,9	17,5	16,9	15,5
60									16,5	16	15,6	15,1	13,8
64										14,4	13,9	13,4	12,2
68										13	12,3	11,8	10,7
72											11	10,2	9,4
76												9	8,2
80												8	7,1
84													6,6
88													5,4
92													4,7

TAB 136096

Traglasten am SW-Auslegersystem

Lifting capacities on SW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SW

	36 m - 42 m 87° S	24 m - 90 m W	360°	125 t	38 t	36 m											
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m					
11	134													11			
12	123													12			
14	106	103	99											14			
16	94	90	87	84										16			
18	83	81	78	75	73									18			
20	75	73	70	68	66	63	59							20			
22	68	66	64	62	60	58	56	50						22			
24	62	61	59	57	55	53	52	49,5	43					24			
26	55	55	54	52	50	49	47,5	45,5	42,5	37	31,5			26			
28		50	50	48	46,5	45	44	42	41,5	37	31	27,3		28			
30		46	46	45	43,5	42	41	39	38,5	36,5	31	27		30			
32		42	42	41,5	40,5	39	38	36,5	35,5	34	30,5	26,8		32			
34			39	38,5	38	36,5	35,5	34	33,5	32	30	26,5		34			
36			36	35,5	35,5	34	33,5	32	31	29,7	28,6	26,3		36			
38			33,5	33	33	32	31,5	29,9	29,2	27,8	26,7	26,1		38			
40				31	30,5	30	29,5	28,1	27,4	26,1	25	24,4		40			
44					27,2	26,8	26,4	26,2	24,9	24,3	23	22		44			
48						23,7	23,3	23,1	22,3	21,7	20,4	19,5		48			
52							20,7	20,6	19,9	19,4	18,2	17,3		52			
56								18,6	18,4	17,8	17,5	16,3		56			
60									16,5	15,9	15,7	14,6		60			
64										14,1	13,8	13		64			
68										12,7	12,2	11,4		68			
72											10,9	9,9		72			
76												8,7		76			
80												7,7		80			
84													6,3		84		
88														5,1		88	
92														4,5		92	

TAB 136096


	42 m													
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m		
12	118													12
14	102	98												14
16	90	87	84	81										16
18	81	78	75	73	70									18
20	73	70	68	66	64	60								20
22	66	64	62	60	58	56	52	45,5						22
24	61	59	57	55	53	51	50	44,5	39					24
26	55	54	52	51	49	47	46	44	38,5	34	29,2			26
28	50	50	48,5	47	45,5	43,5	42,5	41	38	33,5	28,9	25,3		28
30		46	45,5	43,5	42,5	40,5	39,5	38,5	37	33	28,5	25,1		30
32		42	42	41	39,5	37,5	37	35,5	34,5	32	28,2	24,8		32
34		39	39	38	37	35,5	34,5	33,5	32	30,5	27,8	24,5		34
36			36	35,5	34,5	33	32,5	31	30	28,6	27,4	24,1		36
38			33,5	33	32,5	31	30,5	29,3	28,2	26,8	26,3	23,8		38
40			31,5	31	30,5	29,3	28,5	27,5	26,5	25,1	24,6	23,3		40
44				27,2	26,8	26,2	25,4	24,5	23,5	22,2	21,7	20,6		44
48					23,7	23,1	22,8	21,9	20,9	19,7	19,2	18,2		48
52					21,1	20,6	20,4	19,7	18,7	17,5	17,1	16,1		52
56						18,4	18,2	17,8	16,9	15,7	15,2	14,3		56
60							16,3	15,8	15,2	14	13,6	12,7		60
64								14,6	14	13,4	12,5	11,2		64
68									12,5	11,8	10,9	10,7		68
72										10,4	9,4	9,3		72
76										9,3	8,3	8		76
80											7,4	6,9		80
84												6,2		84
88												5,5		88
92												4,2		92

TAB 136096

Traglasten am SW-Auslegersystem

Lifting capacities on SW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SW




	48 m														
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	72 m	78 m	84 m	90 m			
12	108												12		
14	98	94											14		
16	87	84	80	71									16		
18	78	75	73	69	61								18		
20	70	68	66	64	59	53							20		
22	64	62	60	58	56	51	45,5	40,5					22		
24	59	57	55	53	52	49,5	44,5	40	35				24		
26	55	53	51	49,5	47,5	46	43,5	39	34,5	30			26		
28	50	49	47,5	45,5	44,5	42,5	41	38	33,5	29,7	26,1	22,7	28		
30		45,5	44	42,5	41	39,5	38	37	33	29,1	25,7	22,4	30		
32		42	41,5	40	38,5	37	35,5	34,5	32	28,5	25,2	22,1	32		
34		39	39	37,5	36	34,5	33	32	31	27,9	24,7	21,7	34		
36			36	35	34	32,5	31	30	29	27,3	24,3	21,3	36		
38			33,5	33	32	30,5	29,3	28,3	27,2	25,8	23,7	20,9	38		
40				31	31	30	28,7	27,5	26,6	25,5	24,2	23,1	40		
44					27,2	26,9	25,6	24,5	23,6	22,6	21,3	20,9	44		
48						23,8	23	22	21,1	20,2	18,9	18,5	48		
52						21,2	20,6	19,9	19	18	16,8	16,4	52		
56							18,5	17,9	17,1	16,2	15	14,6	56		
60								15,9	15,3	14,6	13,4	13	12,1	60	
64									14,2	13,5	12,9	12	11,6	10,7	64
68										12	11,3	10,4	10,2	9,2	68
72											10	9	8,9	8,1	72
76											8,9	7,9	7,7	7,1	76
80												7	6,6	6,1	80
84													5,9	5,2	84
88													5,2	4,5	88
92													3,9	3,9	92

TAB 136096

	54 m								60 m				
	24 m	30 m	36 m	42 m	48 m	54 m	60 m	66 m	24 m	30 m	36 m	42 m	
12	94								80	71			12
14	92	82							75	68	61		14
16	84	78	70						70	64	59	53	16
18	75	72	67	61	54				66	60	56	51	18
20	68	66	64	58	53	46,5			60	57	53	49	20
22	62	60	58	56	51	45	40,5		55	53	50	46,5	22
24	57	55	54	51	49	43,5	39,5	35	51	49,5	47,5	44	24
26	53	51	49,5	47,5	46	42,5	38,5	34					26
28	49,5	47,5	46	44	42,5	40,5	37	33,5	48	46	44,5	42	28
30		44,5	43	41	40	38	36	32,5	43	42	40		30
32		41,5	40	38,5	37	35,5	34,5	31,5	40,5	39	37,5		32
34		39	38	36	35	33	32,5	30,5	38	37	35		34
36			35,5	34	32,5	31	30,5	29			34,5	33	36
38			33,5	32	31	29,3	28,6	27,2			33	31	38
40				31	30	29,1	27,6	27			31	29,5	40
44					27	26,1	24,7	24,1				26,6	44
48						23,6	22,2	21,6					48
52						21	20,1	19,5					52
56							17,9	17,7					56
60								15,7					60
64								14					64
68													68

TAB 136096


Traglasten am SW-Auslegersystem Lifting capacities on SW boom/jib combination Forces de levage en configuration SW



Traglasten am SWF-Auslegersystem


Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



m	42 m										m
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
20	49,5										20
22	48		40								22
24	47	41	39		31		23,8				24
26	45	39,5	38		30,5		23,3				26
28	41,5	38,5	37	28,5	29,7		23,6		18,2		28
30	38,5	37,5	35,5	27,7	28,8		23,1		17,9		30
32	36	36,5	34	26,8	27,8	21,8			17,6		32
34	33,5	34,5	33	26	26,7	21,1	22,5		17,4		34
36	31,5	32,5	31,5	25,3	25,7	20,5	21,7	17	17,1		36
38	29,7	30,5	29,6	24,7	24,7	19,8	20,9	16,5	16,8		38
40	27,9	28,7	27,9	24,1	23,8	19,3	20,2	16	16,5	13,5	40
44	24,8	25,5	24,9	23,1	22,2	18,4	18,8	15,1	15,8	12,7	44
48	22,3	22,8	22,3	22,2	20,7	17,5	17,6	14,3	14,9	12	48
52	19,6	20	20	20,4	19,4	16,8	16,4	13,6	13,9	11,3	52
56	17,3		17,7	17,9	17,7	16,3	15,4	12,9	13	10,6	56
60			15,7		15,7	15,8	14,5	12,2	12,2	10	60
64					14	14,5	13,7	11,7	11,5	9,4	64
68							12,6	11,3	10,9	8,9	68
72							11,3		10,4	8,6	72
76									9,8	8,4	76

TAB 136140 / 136146




m	48 m										m
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
22	43										22
24	42		35,5								24
26	41	37	35		28						26
28	40	36	34,5		27,6		22		17,1		28
30	37,5	35	33,5	25,9	26,9		21,8		16,9		30
32	35	34,5	32,5	25,2	26,2		21,6		16,7		32
34	32,5	33,5	31,5	24,5	25,4	19,8	21,3		16,5		34
36	30,5	31	30	23,9	24,5	19,2	20,7		16,3		36
38	28,6	29,2	28,2	23,3	23,6	18,7	20	15,4	16		38
40	26,9	27,4	26,5	22,7	22,8	18,2	19,3	14,9	15,8	12,6	40
44	23,9	24,2	23,6	21,7	21,3	17,3	18,1	14,1	15	11,9	44
48	21,3	21,6	21,1	20,9	20	16,5	16,9	13,4	14,2	11,2	48
52	19,1	19,3	18,9	19,3	18,7	15,9	15,9	12,8	13,3	10,6	52
56	16,9	16,9	16,9	17,3	16,8	15,3	14,9	12,2	12,5	10,1	56
60	14,9		14,9	15,1	14,8	14,8	14	11,8	11,8	9,6	60
64			13,2	13,3	13,1	13,9	13,3	11,4	11,1	9,2	64
68					11,6	12,2	11,9	11,1	10,4	8,9	68
72					10,2		10,6	10,6	9,9	8,6	72
76							9,3	9,5	9,1	8,3	76
80									8	8,1	80
84									7,2		84

TAB 136140 / 136146

Traglasten am SWF-Auslegersystem


Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



 m	54 m										 m
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
24	37,5										24
26	36,5		31								26
28	36	32,5	30,5		25,4						28
30	35	31,5	29,6		24,7		20,2		15,8		30
32	33,5	31	28,9	23,4	24		20		15,6		32
34	31	30	28	22,8	23,3		19,5		15,5		34
36	29	29,2	27,1	22,1	22,6	17,6	18,9		15,3		36
38	27,2	27,8	26,2	21,6	21,9	17,1	18,3		15,1		38
40	25,5	26	25,4	21	21,1	16,6	17,7	13,7	14,8		40
44	22,5	23	22,7	20	19,7	15,8	16,5	12,9	13,9	11,3	44
48	20	20,4	20,2	19,1	18,5	15	15,4	12,2	13	10,6	48
52	17,8	18,1	18,1	18,4	17,3	14,3	14,4	11,6	12,1	10	52
56	15,7	15,9	15,8	16,6	16	13,7	13,6	11	11,4	9,5	56
60	13,7	13,8	13,7	14,6	14,2	13,2	12,7	10,5	10,7	9	60
64	12	12	12	12,6	12,4	12,7	12	10,1	10	8,6	64
68			10,5	11	10,9	11,2	10,8	9,8	9,4	8,3	68
72				9,1		9,6	9,7	9,4	9,5	8,8	72
76						8,4	8,4	8,4	8,6	8	76
80								7,3	7,5	7,2	80
84								6,4		6,3	84
88										5,6	6,1
											88

TAB 136140 / 136146




 m	60 m										 m
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
26	32,5										26
28	32	30,5	28,1								28
30	31	29,9	27,7		22,9		18,5				30
32	30,5	29,3	27,3		22,6		18,3		14,5		32
34	29,7	28,7	26,9	22,5	22,2		18,2		14,3		34
36	27,8	28,2	26,3	22	21,8		18		14,2		36
38	26	26,7	25,6	21,6	21,3	17,3	17,8		14,1		38
40	24,3	24,9	24,5	21,1	20,8	16,9	17,4	14	13,9		40
44	21,4	21,9	21,6	20,2	19,7	16,1	16,5	13,3	13,6	11,5	44
48	18,9	19,3	19,2	19,4	18,7	15,4	15,6	12,7	13,3	11	48
52	16,8	17,1	17,1	17,7	16,9	14,8	14,8	12,1	12,7	10,5	52
56	15	15,2	15,2	15,8	15	14,3	14	11,6	12,1	10	56
60	13	13,2	13,6	14	13,5	13,8	13,2	11,1	11,5	9,5	60
64	11,3	11,3	11,7	12,1	11,8	12,4	11,6	10,7	10,9	9,1	64
68	9,7	9,8	10,2	10,4	10,1	10,7	10	10,3	10,2	8,8	68
72	8,4		8,9	9	8,8	9,2	8,7	9,3	9	8,5	72
76			7,7		7,8	7,9	7,5	8	7,8	8,2	76
80					6,8	6,9	6,7	6,9	6,8	7,4	80
84						5,9		5,9	6	6,1	84
88								5,1		5,4	88
92									4,7	4,8	92
96									4		96

TAB 136140 / 136146

Traglasten am SWF-Auslegersystem


Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



Jib length (m)	66 m										Jib length (m)
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
26	28,6										26
28	28,1		24,7								28
30	27,6	26,4	24,3		20,7						30
32	27,1	25,9	23,9		20,5		16,6				32
34	26,6	25,4	23,4	20,2	20,1		16,4		13,2		34
36	25,9	25	23	19,7	19,6		16,3		13,1		36
38	25,1	24,5	22,5	19,3	19,1	15,5	16		13		38
40	23,4	24	22	18,9	18,7	15,2	15,6		12,9		40
44	20,6	21,2	20,4	18	17,6	14,5	14,8	12,3	12,6		44
48	18,1	18,6	18	17,3	16,7	13,8	14	11,7	12,1	9,8	48
52	16	16,4	15,9	16,6	15,7	13,2	13,2	11,2	11,4	9,3	52
56	14,2	14,5	14,1	14,7	13,9	12,6	12,5	10,7	10,8	8,9	56
60	12,5	12,8	12,5	13	12,3	12,1	11,8	10,2	10,3	8,4	60
64	10,7	10,9	10,8	11,3	10,9	11,5	10,5	9,8	9,7	8,1	64
68	9,2	9,2	9,2	9,6	9,3	10	9,1	9,4	9,2	7,7	68
72	8	8	7,9	8,1	7,9	8,5	7,9	9	8,1	7,4	72
76	6,8		6,9	6,9	6,7	7,2	6,7	7,8	7,1	7,1	76
80			6	6	5,9	6,1	5,7	6,7	6,1	6,7	80
84				5,1		5,1	5,2	5	5,7	5,2	84
88					4,4		4,4	4,9	4,6	5	88
92							3,7	4,1	4	4,2	92
96							3,1		3,4	3,5	96
100									2,8	100	

TAB 136140 / 136146




Jib length (m)	72 m					78 m					Jib length (m)
	12 m		18 m		24 m		12 m		18 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
28	24,6							20,8			28
30	24,1		21,4								30
32	23,7	23,4	21,1		18,3		20,4		18,3		32
34	23,3	23	20,7		18,2		20,1	20,2	18		34
36	22,8	22,6	20,4	18,8	18		19,8	19,8	17,8		36
38	22,3	22,2	20,1	18,5	17,7		19,5	19,5	17,5	16	38
40	21,7	21,8	19,7	18,2	17,4	15	19,1	19,2	17,3	15,7	40
44	19,6	20,2	18,8	17,6	16,8	14,6	18,2	18,4	16,6	15,2	44
48	17,2	17,7	17	17	16,1	14,1	16	16,6	15,7	14,6	48
52	15,1	15,6	15	15,8	14,8	13,6	13,9	14,4	13,8	14,1	52
56	13,3	13,7	13,2	13,9	13	13,1	12,2	12,6	12	12,8	56
60	11,7	12	11,6	12,2	11,5	12,3	10,6	10,9	10,5	11,2	60
64	10,1	10,4	10,2	10,7	10,1	10,8	9,2	9,5	9,1	9,6	64
68	8,4	8,7	8,7	9,2	8,8	9,5	7,7	8,1	7,9	8,3	68
72	7,2	7,3	7,2	7,7	7,5	8,3	6,4	6,7	6,6	7	72
76	6,3	6,3	6,1	6,4	6,3	7,2	5,3	5,4	5,4	5,9	76
80	5,4	5,3	5,3	5,4	5,3	6,1	4,5	4,6	4,5	4,8	80
84	4,6		4,6	4,6	4,5	5,1	3,8	3,8	3,8	3,9	84
88				3,9		4,3	3,1		3,1	3,2	88
92					3,2	3,6			2,5	2,5	92
96					2,6						96

TAB 136140 / 136146

Traglasten am SWF-Auslegersystem


Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



Auslegerlänge m	42 m										Auslegerlänge m	
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m			
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°		
20	44										20	
22	42,5		36,5								22	
24	41,5	39,5	36,5		28,6						24	
26	40,5	38,5	35,5		28,4		22,5				26	
28	39	37,5	35	28	28,1		22,4		17,4		28	
30	37,5	36,5	34	27,2	27,6		22,2		17,2		30	
32	35	35,5	32,5	26,4	26,8	21,5	21,9		16,9		32	
34	33	33,5	31,5	25,7	25,9	20,8	21,7		16,7		34	
36	31	31,5	30,5	25	25	20,2	21,2	16,8	16,5		36	
38	29	29,4	28,6	24,4	24,1	19,7	20,5	16,3	16,2		38	
40	27,3	27,7	26,9	23,8	23,3	19,1	19,8	15,8	15,9	13,4	40	
44	24,3	24,6	24	22,8	21,8	18,2	18,5	14,9	15,4	12,6	44	
48	21,8	22	21,5	21,9	20,4	17,4	17,4	14,2	14,6	11,9	48	
52	19,3	19,4	19,3	19,6	19,1	16,7	16,3	13,5	13,7	11,2	52	
56	17		17,1	17,3	16,9	16,1	15,3	12,9	12,8	10,6	56	
60			15,1		15,1	15,5	14,3	12,3	12	10	60	
64					13,4	13,9	13,6	11,7	11,3	9,4	64	
68					11,9		12,1	11,3	10,8	8,9	68	
72							10,8		10,2	8,6	72	
76									9,4	8,3	76	

TAB 136140 / 136146




Auslegerlänge m	48 m										Auslegerlänge m	
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m			
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°		
22	37,5										22	
24	37		32								24	
26	36,5	35	32		26,2						26	
28	35,5	34,5	31,5		26		20,6				28	
30	34	33,5	30,5	25,8	25,8		20,4		16,1		30	
32	33	33	29,8	25,1	25,4		20,3		15,9		32	
34	31,5	31,5	28,9	24,5	24,8	19,5	20,1		15,7		34	
36	29,4	30	27,9	23,9	24,1	19	19,9		15,5		36	
38	27,6	28,1	27	23,3	23,3	18,5	19,4	15,2	15,4		38	
40	25,9	26,4	25,5	22,8	22,6	18	18,8	14,8	15,1		40	
44	23	23,3	22,7	21,9	21,3	17,1	17,7	14	14,6	12,2	44	
48	20,5	20,8	20,2	20,8	20	16,4	16,6	13,3	13,9	11,5	48	
52	18,4	18,6	18,2	18,6	18,3	15,7	15,6	12,7	13,1	10,9	52	
56	16,3	16,3	16,2	16,7	16,5	15,1	14,7	12,1	12,3	10,4	56	
60	14,3		14,3	14,9	14,7	14,7	13,9	11,7	11,6	9,9	60	
64			12,6	13,1	13	13,3	12,8	11,3	10,9	9,5	64	
68					11,5	11,6	11,3	11	10,3	9,2	68	
72					10,1		10	10,3	9,7	8,8	72	
76							8,8	9	8,7	8,6	76	
80									7,7	8,3	80	
84									6,8		84	

TAB 136140 / 136146

Traglasten am SWF-Auslegersystem


Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



m	54 m										m
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
24	33										24
26	32		28,7								26
28	31,5	31	28		23,7						28
30	30,5	30	27,4		23,4		18,9		15		30
32	29,6	29,4	26,9	22,9	22,9		18,8		14,8		32
34	28,6	28,6	26,2	22,3	22,4		18,6		14,7		34
36	27,6	27,7	25,4	21,7	21,8	17,3	18,3		14,6		36
38	26,1	26,6	24,6	21,2	21,1	16,9	17,7		14,4		38
40	24,5	25	23,8	20,7	20,5	16,4	17,2	14	14,3		40
44	21,6	22,1	21,8	19,7	19,2	15,6	16,1	13,3	13,8	11,1	44
48	19,2	19,5	19,4	18,9	18,1	14,8	15,1	12,6	13	10,5	48
52	17,1	17,4	17,3	17,9	17	14,2	14,2	11,9	12,3	9,9	52
56	15	15,3	15,5	16	15,3	13,6	13,3	11,4	11,6	9,4	56
60	13,1	13,1	13,6	14	13,5	13,1	12,5	10,9	10,9	9	60
64	11,4	11,4	11,8	12,1	11,8	12,3	11,6	10,5	10,3	8,5	64
68			10,4	10,4	10,3	10,7	10,1	10,1	9,7	8,2	68
72				9		9,1	9,2	8,8	9,7	9,1	72
76						7,9	8	7,8	8,5	8	76
80								6,9	7,4	7,2	80
84								6		6,3	84
88										5,6	5,7
											88

TAB 136140 / 136146




m	60 m										m
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
26	28,7										26
28	28,1		24,8								28
30	27,5	27,2	24,3		21,1						30
32	26,8	26,5	23,9		20,9		17		13,7		32
34	26	26	23,4	21,7	20,6		16,8		13,5		34
36	25,1	25,3	22,8	21,3	20,3		16,7		13,4		36
38	24,2	24,6	22,1	20,8	20	16,8	16,6		13,3		38
40	23,4	23,7	21,4	20,4	19,5	16,4	16,4	14	13,2		40
44	21	21,5	20,2	19,6	18,4	15,7	15,7	13,4	12,9	11,3	44
48	18,6	19	18,4	18,8	17,4	15,1	15	12,8	12,6	10,7	48
52	16,5	16,8	16,4	17	16,1	14,5	14,3	12,3	12,2	10,3	52
56	14,7	15	14,6	15,1	14,4	14	13,6	11,8	11,7	9,8	56
60	12,8	13	12,9	13,4	12,7	13,4	12,6	11,3	11,1	9,4	60
64	11,1	11,1	11,1	11,5	11,1	11,7	10,9	10,9	10,6	9	64
68	9,6	9,6	9,6	9,8	9,5	10,1	9,4	10,5	9,7	8,6	68
72	8,2		8,4	8,4	8,2	8,6	8,1	9,3	8,4	8,3	72
76			7,3		7,3	7,3	6,9	8	7,3	8	76
80					6,4	6,4	6,2	6,9	6,3	6,9	80
84					5,5		5,4	6	5,6	6	84
88							4,7		5	5,2	88
92									4,3	4,5	92
96									3,7		96

TAB 136140 / 136146

Traglasten am SWF-Auslegersystem

Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



A m	66 m										A m
	12 m		18 m		24 m		30 m		36 m		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
26	25,2										26
28	24,6		21,9								28
30	24,1	23,5	21,5		18,8						30
32	23,6	23,4	21,1		18,5		15,5				32
34	23,1	22,9	20,7	19,4	18,2		15,4		12,3		34
36	22,4	22,4	20,3	19	17,9		15,3		12,2		36
38	21,7	21,9	20	18,6	17,6	15	15,2		12,1		38
40	21	21,3	19,3	18,2	17,3	14,7	15		12		40
44	19,7	19,8	18,1	17,5	16,4	14	14,6	12	11,8		44
48	17,4	17,8	17	16,8	15,5	13,5	13,8	11,4	11,6	9,5	48
52	15,3	15,7	15,2	15,9	14,6	12,9	13,1	10,9	11	9,1	52
56	13,5	13,8	13,4	14	13,2	12,3	12,5	10,4	10,5	8,7	56
60	11,9	12,1	11,7	12,4	11,7	11,8	11,5	10	9,9	8,3	60
64	10	10,3	10,1	10,5	10	10,8	10,1	9,6	9,4	7,9	64
68	8,6	8,6	8,5	8,9	8,6	9,1	8,9	9,2	8,6	7,6	68
72	7,5	7,5	7,3	7,5	7,3	7,8	7,8	8,4	7,4	7,3	72
76	6,4		6,4	6,4	6,2	6,7	6,7	7,2	6,4	7	76
80			5,5	5,5	5,5	5,6	5,7	6,2	5,6	6,3	80
84				4,7		4,7	4,8	5	5,3	4,8	84
88						4		4,3	4,5	4,2	88
92								3,7	3,8	3,6	92
96								3,1		3	96
100										2,5	100

TAB 136140 / 136146



A m	42 m						A m		
	12 m		18 m		24 m				
	3°	25°	3°	25°	3°	25°			
22	37,5						22		
24	36,5		36		32,5		24		
26	35,5		34,5		31,5		26		
28	34		33,5		30,5		28		
30	32,5		32,5		29,7	26,9	30		
32	31		31		28,6	26,2	32		
34	29,9		29,9		27,5	25,5	25,1	20,4	34
36	28,6		28,6		26,5	24,9	24,3	19,9	36
38	27,3		27,4		25,6	24,3	23,5	19,3	38
40	26		26,2		24,5	23,8	22,8	18,9	40
44	23,4		23,7		22,5	22,6	21,3	18	44
48	21		21,2		20,7	21,1	19,7	17,2	48
52	18,6		18,7		18,6	19	18,4	16,5	52
56	16,4				16,4	17	16,7	16	56
60					14,5		14,9	15,2	60
64							13,2	13,4	64
68							11,7		68

TAB 136140 / 136146

Hubhöhen am SWF-Auslegersystem
Lifting heights on SWF boom/jib combination
Hauteur de levage en configuration SWF

